

# 山东卧式镀锌线耐火材料陶瓷纤维板硅酸铝纤维板设计施工

产品名称	山东卧式镀锌线耐火材料陶瓷纤维板硅酸铝纤维板设计施工
公司名称	山东金石高温耐火材料有限公司
价格	5100.00/吨
规格参数	
公司地址	山东省淄博市张店区共青团西路161号金茂大厦656室
联系电话	86-05336120918

## 产品详情

硅酸铝陶瓷纤维板陶瓷纤维板，硅酸铝纤维板，耐火纤维板，工业炉纤维板 陶瓷纤维挡火板

产品说明：13953328095 0533-2266502 陶瓷纤维板属湿法真空吸滤加压成形，采用散棉加有机和无机结合剂制成。该产品具有质地坚硬和优良的强度，抗冲刷，易加工切割。其原料耐火纤维化学性能稳定，因而重量轻，保温隔热效果好，是一种多用途产品，可应用于炉衬热面抗火焰和高温气流直接冲击。用原料及配方的不同，硅酸铝针刺毯分为：普通型（STD）、高纯型（HP）、高铝型（HA）、含锆型（ZA）。

产品：其他产品：硅酸铝陶瓷纤维毯 硅酸铝陶瓷纤维模块 莫来石组合块 硅酸铝陶瓷纤维板

硅酸铝陶瓷纤维纸 复合反射绝热板 超级反射保温板 陶瓷纤维喷涂料 高温远红外反射涂料

陶瓷纤维异形件 纺织品 产品特点：耐压强度高、使用寿命长；低热容量，低热导率；非脆性材质，韧性好；尺寸精确，平整度好；易切割安装，施工方便；优良的抗风蚀性能；连续化生产，纤维分布均匀，性能稳定；优良的吸音降噪性能。典型应用：钢铁行业：膨胀缝，被衬隔热、隔热片和铸模隔热；有色金属行业：背衬隔热材料，中间包和流槽盖，用于浇筑铜和含铜合金；陶瓷行业：轻质窑车结构与窑炉的热面衬体、窑炉各温度区分隔及挡火材料；玻璃行业：熔池被衬隔热，烧嘴块；窑炉建筑：热面耐火材料（替代纤维毯），重质耐火材料的被衬，膨胀缝；轻工业：工业与家用锅炉燃烧室的内衬；石化行业：高温加热炉内衬得热面材料；建材行业：水泥回转窑等设备的绝热。建筑工程、防火门、防火幕墙的防火隔热船舶、航空、精密工业设备、加热设备等

产品技术性能指标：产品名称 陶瓷纤维板

分类温度 1260 1400 产品代码 JSGW-164 JSGW-264 JSGW-364 JSGW-464 JSGW-564 加热永久线变化（%）

1000 × 24h -3.5 1100 × 24h -3 1350 × 24h -3 1260 × 24h -3 1350 × 24h -3 理论导热系数

（W/m.k）（平均200 ）0.060-0.085 0.103（平均400 ）0.092-0.112 0.125（平均600 ）0.112-0.126

0.151 含水率（%） 1 有机物含量（%） 5 理论体积密度（kg/m<sup>3</sup>） 200~400 240~400

常规规格（mm）900×600×10~100mm或根据要求定制 900×600×10~100mm或根据要求定制 包装形式

内塑料袋外纸箱