

# 山东工业窑炉施工改造材料硅酸铝纤维折叠块耐火棉

产品名称	山东工业窑炉施工改造材料硅酸铝纤维折叠块耐火棉
公司名称	山东金石高温耐火材料有限公司
价格	5200.00/吨
规格参数	
公司地址	山东省淄博市张店区共青团西路161号金茂大厦656室
联系电话	86-05336120918

## 产品详情

陶瓷纤维折叠块 产品分类：普通陶瓷纤维折叠块 JSGW-189z 标准陶瓷纤维折叠块 JSGW-289z 高纯陶瓷纤维折叠块 JSGW-389z 高铝陶瓷纤维折叠块 JSGW-489z 含锆陶瓷纤维折叠块 JSGW-589z 锆铝陶瓷纤维折叠块 JSGW-689z 产品描述：陶瓷纤维折叠块，是用对应材质的陶瓷纤维针刺毯，按纤维组件结构、尺寸，在专用机械上加工而成。在加工过程中，均保持一定比例的压缩量，以保证陶瓷纤维折叠块壁衬砌筑完毕后，由于每块陶瓷纤维折叠块在不同方向的膨胀，使陶纤折叠块之间相互挤成一个无缝隙的整体。

产品特性： 优良的化学稳定性 优良的热稳定性

优良的弹性，由于纤维处于预压缩状态，其膨胀可补偿纤维收缩，提高纤维炉衬的绝热性能

低热导率 低热容量 典型应用：

冶金、机械、建材、石油化工、有色金属等行业各类工业炉、加热装置炉衬

主要技术性能指标：分类温度 1050 1260 1400 产品代码 JSGW -189z JSGW -289z JSGW -389z JSGW -489z JSGW -589z 加热永久线变化(%) 950 × 24h -3 1000 × 24h -3 1100 × 24h -3 1200 × 24h -3 1350 × 24h -3 理论导热系数 W/(m·k) (平均200 ) 0.050-0.060 (平均400 ) 0.095-0.120 (平均600 ) 0.160-0.195 渣球含量( 0.212mm ) ( % ) 20 理论体积密度(kg/m<sup>3</sup>) 180 ± 10 ; 200 ± 10 ; 220 ± 10 ; 240 ± 10 常用产品规格(mm) 400/300\*300/200\*200/250/300或根据图纸设计 包装形式 纸箱或编织袋