

高速公路拦石用钢绳网 护坡拦石被动防护网

产品名称	高速公路拦石用钢绳网 护坡拦石被动防护网
公司名称	安平县旷安丝网制品有限公司
价格	55.00/平方米
规格参数	品牌:旷安 颜色:银色 编织工艺:平纹编织
公司地址	河北省衡水市安平县西两洼乡前铺村村东360米处
联系电话	15931360588

产品详情

高速公路拦石用钢绳网 护坡拦石被动防护网+++锚杆采用灌注沙浆方式安装，对采用砼基础的地方，锚杆一般在浇筑基础砼的同时直接埋设。注浆并插入锚杆（锚杆外露环套顶端不能高出地表，且环套段不能注浆，以确保被动网边坡防护支撑绳张拉后尽可能紧贴地表），采用不底于M20水泥砂浆，孔内应确保浆液饱满，在进行下一道工序前注浆体养护不少于三天。被动网边坡防护支撑绳安装与调试非常关键，直接影响到防护的质量和等级，支撑绳的松紧程度，安装纵横向支撑绳。被动网边坡防护锚杆安装对直接成孔的锚杆位置张拉紧后两端各用2~4个(支撑绳长度小于15m时为2个，大于30m时为4个，其间为3个)绳卡与锚杆外露环套固定连接。从上向下铺挂格栅网，格栅网间重叠宽度不小于5cm，两张格栅网间的缝合以及格栅网与支撑绳间用 1.2铁丝按1m间距进行扎结(有条件时本工序可在前一工序前完成即将格栅网置于支撑绳之下)。

钢柱根底和地脚螺栓锚杆施工。??覆盖层较厚的部位按规划要求开挖后灌注混凝土即可。对覆盖层不厚的地方，开挖至基岩且尚未到达规划深度时，施工锚杆后灌注上部根底混凝土。对岩石或混凝土根底，可直接在岩石或混凝土上施工锚杆。完结锚杆和混凝土施工后，将基座套入地脚螺栓锚杆并用螺帽拧紧

山体不同的地质使用的规格不一样。被动网边坡防护现在也是运用的比较多的了，不仅能够稳定护坡，而且还能保护环境，我们根据不同的防护范围和角度不同给出不同的高度和型下面简单介绍被动网边坡防护的装置过程，钢柱及上拉锚绳装置。钢柱和基座选用螺栓铰接，并通过上拉锚绳调整角度。