

# 广西供应 电动调节阀T947H 单向电动铸钢阀门

产品名称	广西供应 电动调节阀T947H 单向电动铸钢阀门
公司名称	广西茂斯福液压设备有限公司
价格	15000.00/电仪
规格参数	品牌:茂斯福 型号:T947H 公称压力:1.6-10.0MPa
公司地址	南宁市西乡塘安园东路18号广西工业器材城东区7栋103号
联系电话	0771-5573678 18978982678

## 产品详情

品牌

茂斯福

驱动方式

电子

连接形式

法兰

压力环境

常压

特殊功能

调节、耐腐蚀、耐高温

零部件及配件

电动执行机构、双座阀

适用介质

气体、液体、蒸汽

执行质量标准

国标

流动方向

单向

工作温度

常温

密封形式

软密封、硬密封

加工定制

是

可售卖地

全国

材质

WCB、不锈钢

?????

1??30%?

2????????????????????50????????????????????

3????????????????????VI????????????????

4????????????????????????????????????

5????????????????????4~20mA?DC?0~10mA.DC?

6????????????????????????????????????

7????????????????????????????????????

公称通径(DN) 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300

阀座直径(dn) 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300

额定流量系数(KV) 8 11 17,6 27.5 44 69 110 176 275 440 690 900 1300

允许压差(MPa) 公称压力

公称压力(MPa) 1.6 2.5 4.0 6.4 10.0

额定行程(mm) 16 25 40 60 100

阀盖形式：标准型(-17~+250 ) 高温型(+250~+450) 低温型(-40~-196 ) 波纹管密封型(-40~+350 )

压盖形式：螺栓压紧式

密封填料：V型聚四氟乙烯填料 V型柔性石墨填料

阀芯形式：双导向式

流量特性：等百分比、直线性

配置执行器类别：3610、3810DKZ系列电动执行器

执行器参数：电源电压:220V、380V、输入信号:4-10mADC 4-20mADC 输出信号:4-20mADC

防护等级:相当IP65、隔爆标志:Exd BT4(Exd BT6特殊定制)、手操功能:手柄

环境温度:-25~+70 、环境湿度: 95%