

# 供应养牛场新式吊装板式降温风机

产品名称	供应养牛场新式吊装板式降温风机
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	600.00/台
规格参数	品牌:百牧 型号:BM1100 产地:山东
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

## 产品详情

夏天的奶牛场管理方法在日常生产制造、工作人员、安全性、设备维护管理等各个方面都和其他时节有不一样特性，夏天特点是气温高，湿度高，温度可以达到40 之上，而乳牛适宜的温度是10° -20°，高温高湿会让牛造成热应激，与此同时给机器设备、员工管理产生比较大难度系数。热应激从5月份就能发生，直至10月初，时间久，覆盖面广，影响大，热应激给牛只生理学产生危害，造成食欲下降，体质下降，生产量降低25%之上，可导致早产儿，牛犊致死率、生完孩子病症大幅度提升、繁育间距增加等，给农场经济效益造成损失。因而，夏天管理要点首先取决于高温防暑，这也是夏季牧场关键的作业，高温防暑工作中搞好了，牛的胃口就行，牛吃得下日粮，营养成分工作中才能够正常的开展，牛的身体素质和健康才有确保，做为农场之本的牛只财产才得到保护，生产量才有确保，高温防暑弄不好，牛都在喘，吃都吃不下了，秘方再多等于零。

乳牛适工作温度5—18°，一般牛圈环境温度做到21°之上就要打开风机，一般的控制方式有风机、喷洒、喷雾器、降温水帘，奶厅、牛圈的风机相对高度、视角调节，以“牛不可以触碰到，让静卧、吃料的牛体横截面吹进风”合适（如歪斜25-32度上下，相对高度约在2.1-2.3Km安装，风力要超过2.8米/s）。喷洒要事先疏通调节，牛舍风机生产商，喷洒定时开关设定以“淋的透，镀锌钢板牛舍风机，吹的干”为规范（如5-15min喷一次，每一次喷洒1-3min），搞好喷洒前的排水管道疏通解决。奶厅小环境牛牛拥堵，受热应激危害比牛圈还需要大，牛舍风机，与此同时尽可能发挥特长运用自然界中的吹风，不能让风机吹出的风频与当然风频反过来。牛内场及附近植树，奶牛场牛舍风机，降低自然环境辐射热。

我们一起来了解一下牛舍离心风机产品特点：

构架：外框加工工艺采用数控设备自动式生产制造相关性。核心技术于离心风机的方案设计。常见热浸镀锌层加厚，耐腐蚀性好，性能指标比较合适，净重较轻，安装方便快捷，安装后别具一格。

防护网：防护网是比较厚的，且是正面排风系统，六扇叶牛舍风机，那么就能够比较好的维护保养风机叶片，比较牢固。

牛舍离心风机的滚柱轴承：离心风机应用了比较好的滚柱轴承，风扇叶片应用了比较好的金属材料，轮毂的抗拉强度是比较强的，电动机比较且节能环保。

提手：方便快捷运输，比较好的提手方案设计。

电动机：V皮带轮，配环境保护电机节能，国家标准；

同步带：同步带的类型是B型的，无形中变，使用时间长，无需维修保养；

检验：六道苛刻的品质检测操作程序：噪音检测、振动检验、旋转同心特点检验、叶子传动比检验、风量检验、综合型检验。

相信依据大伙儿上面做的牛舍风机的产品特点的详解，农场悬架牛舍风机，您对产品把握的较多了吧。可以帮助您运用好机械设备。