

货架-徐州货架-中型货架-层板货架-仓储货架- 徐州恒博货架制造有限公司

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 货架-徐州货架-中型货架-层板货架-仓储货架- 徐州恒博货架制造有限公司 |
| 公司名称 | 徐州华正金属制品有限公司 |
| 价格 | 578.00/节 |
| 规格参数 | 品牌:恒博 型号:HBZX-1 产地:徐州 |
| 公司地址 | 徐州市泉山区玉带大道东侧屯里工业园1号楼1-1 21室 |
| 联系电话 | 13685181960 15952187455 |

产品详情

中型货架，属于仓储货架的一种，搁板货架类型。是按货架的承载量来区分与命名的。按照这一划分原则中型货架介于轻型货架和重型货架之间，故名中型货架。通常货架承载150kg/-500kg层（货架载荷绝大多数是以层为单位的承载量计算）。

中型货架标准型外形美观，适用面广、安装拆卸方便、75mm节距调节、承载在100kg~350kg;非标型大跨度大承载，75mm节距调节外观新颖，承载在300kg~1000kg。中型货架坚固结实，承载力大，中型货架广泛应用于商场、超市、企业仓库及事业单位。通常分为中量A型货架、中量B型货架和中量C型货架。一般都可以拆装组合，层板高度可以调节;承重量层承重200-800公斤;货架所有金属件全部经过防锈处理，外表经静电喷涂;中型货架适用于大中小型仓库存放货物。在实际应用中分中A型货架和中B型货架。

中A型货架

无螺栓设计，安装方便，结构可靠。使用钢层板，立柱，横梁，整个货架不采用螺栓连接，安装拆卸方便。采用主，副连接形式，稳定性强。

中A型货架特点：

易于安装，采用螺栓连接，用主、副连接形式，具备极强的稳定性。

中型货架顶部、底部、框架连接杆件、立柱托盘、芯片和插件全面用别针固定，操作方便。

承载强度的相对长度下的*大负荷300kg/层。层板可以按50mm间距自由上下调整。

货架表面除锈，喷塑处理。

表面颜色可根据客户的选择，货架整体美观大方坚固耐用。

A柱的有关规范是：55 × 5.5 × 1.5 mm特殊机架列的配置文件。

采用*质钢轧机机自动冲孔开平，根据顾客指定的高度切断。

列托盘连接杆件采用*质冷板折弯冲压而成。

板层采用*质冷板((SPCC))，分条，开平弯曲成形和焊接加固。

无螺栓连接，组装和拆卸简单，外形美观，并且可以组装多层架。

中B型货架

采用冷却板Q235钢((SPCC))和制造高品质的。使用梁和柱的与插接件和把梁的框架形式。适用以人为接货。B型中型货架用于各个行业，成本低，安全性，可靠性，装配和拆卸非常简单。可单独使用，也可以主副架组合使用。

中B型货架特点：

中型货架B型用于各个行业，成本低、安全可靠，装配和拆卸很简单，可采用主、副架配合组装也可单独使用。

中型搁板式B柱和斜撑由螺栓连接，列柱与p型钢无声束插头和插座组成货架框架和安全别针固定，结构简单可靠。

货架的每一层可以调整50步的距离。

中B型货架通常情况下高不超过3米，并根据建设的多层架的货架上。

中B型货架立柱的规格有：55 * 2.0 mm特殊货架47桅杆配置文件。

采用*质钢轧机机自动冲孔，根据顾客指定的高度和切断。

梁采用冷轧P型，规格：保持50 × 30 × 40，64，80(50三种规格。