

环形缠绕型被动边坡防护网 sns柔性护坡网

产品名称	环形缠绕型被动边坡防护网 sns柔性护坡网
公司名称	安平县旷安丝网制品有限公司
价格	60.00/平方米
规格参数	品牌:旷安 表面处理:热镀锌 编织工艺:平纹编织
公司地址	河北省衡水市安平县西两洼乡前铺村村东360米处
联系电话	15931360588

产品详情

环形缠绕型被动边坡防护网 sns柔性护坡网+++

环形网按组编号，并在钢柱之间按照对应的位置展开2.10.1用一根多余的起吊钢绳穿过钢绳网上缘网孔(同一跨内两张网同时起吊)，一端固定在一根临近钢柱的顶端，另一端通过另一根钢柱座绕到其基座并暂时固定。

2.10.2用紧绳器将起吊绳拉紧，直到钢绳网上升到支撑绳的水平为止，再用多余的绳卡将网与上支撑绳暂时进行松动联结，同时也可将网与下支撑绳暂时联结以确保缝合时的更为安全，此后起吊绳可以松开抽出，2.10.3重复上述步骤直到全部钢绳网暂时挂到上支撑绳上为止，并侧向移动钢绳网使其位于正确位置。

施工主要机具及人员3.1工程机械：空压机*台，潜孔钻*台，钻机*台，注浆泵，搅拌机*套，电焊机*台，捣固棒*台。3.2施工工人：*名。被动防护系统简介被动防护系统是由钢丝绳网，高强度铁丝格栅网，锚杆，工字钢柱，上下拉锚绳，消能环，底座及上下支撑绳等部件构成。系统由钢柱和钢绳网联结组合成一个整体，对所防护的区域形成坡面防护，从而阻止崩塌岩石的下坠，起到边坡防护的作用。

钢绳网被动防护系统的特点在于：系统的柔性和拦截强度足以吸收和分散传递预计的落石冲击功能，消能环的设计和采用使系统的抗冲击能力得到进一步提高。与钢性拦截和砌浆挡墙相比：改变了原有施工工艺。使工期和资金得到减少。

特点:被动防护系统是将以菱形钢丝绳网或环形网为主柔性栅栏设置于斜坡上一定位置，用于拦截斜坡上的滚落石（或落物）以避免其破坏拟保护的對象，因此也称为拦石网；当设置于泥石流内时，便可形成拦截泥石流体内固体大颗粒的柔性格栅坝。

sns被动防护系统采用高强热镀锌钢丝绳，钢丝网，不低于ab级的防腐处理，其防腐寿据环境条件的不同

一般可大于30-50年不等。主要对边坡飞石，落石，雨水过多造成的坡体，防护能量级内的滑坡，泥石流等防治，减轻灾害的受损程度，其系统与相配合的消能装置，支撑柱，支撑绳及拉锚等，拦截能旱级可达50kj - 1 0 0 0 kj。