

# 河南造瑞非网管工业1光4电交换机ST接口百兆单模双纤以太网光电转换器

产品名称	河南造瑞非网管工业1光4电交换机ST接口百兆单模双纤以太网光电转换器
公司名称	河南造瑞电子有限公司
价格	319.00/台
规格参数	品牌:造瑞 产地:中国 传输速率:10/100Mbps
公司地址	河南省信阳市商城县长安市场30号
联系电话	0376-6969675 18790498628

## 产品详情

此设备是1个百兆光 & 4个10/100MBase-T非管理型工业以太网网络交换机,通过无风扇散热电路设计、宽范围工作环境温度、高防护等级等技术,提供了耐高/低温、防雷等优质的工业级品质;增强了工业网络的可靠性和安全性。能满足轨道交通、平安城市、智能交通、室外监控和其他恶劣环境中的部署要求。

主要特点 4 个 RJ45 电口和 1 个光口, 实现双绞线和光纤之间, 及光纤和光纤之间的光电信号转换; 电口能自适应10/100M、全/半双工模式、MDI/MDI-X自动侦测技术规范 适合标准: IEEE802.3u 100Base-TX 和 100Base-FX 接口标准: 电口: RJ-45, 10/100Mbps (自适应) 光口: ST/SC/FC, 100Mbps (全双工) 缆线: 双绞线: 5类线 (较长距离至100m) 光纤 (多模): 50/125, 62.5/125  $\mu$ m (较长距离至2Km) 光纤 (单模): 8/125, 8.7/125, 9/125, 10/125  $\mu$ m (较长距离至100Km) 流量控制: 全双工IEEE802.3x流量控制 半双工背压流量控制 LED指示灯: PWR, TP1 Link /Act, TP2 Link /Act, TP3 Link /Act, TP4 Link /Act,FX Link /Act; 电源:AC100 ~ 240V, DC5V 2A 环境温度: 0 ~ +50 存储温度: -20 ~ +70 湿度: 5% ~ 90%