

# 镀锌丝杠丝杆|吊顶通丝螺杆牙条

产品名称	镀锌丝杠丝杆 吊顶通丝螺杆牙条
公司名称	邯郸市永睿紧固件销售有限公司
价格	2.00/个
规格参数	品牌:永睿 型号:M24 产地:河北邯郸
公司地址	河北省邯郸市永年区临洺关镇河北铺标准件产业城东区第6幢25号(注册地址)
联系电话	13230052907

## 产品详情

通丝螺杆与通丝止水螺杆都是木工支护模板剪力墙时用来加固模板的主要产品。区别在于止水螺杆的中间焊一个止水片和定位片儿，通丝螺杆则没有止水片。当设计对墙体没有防水要求的时候，可以使用通丝螺杆，通丝螺杆可以预先设计好孔，拆除时一并拆除，可以重复使用。当有防水要求时，就需要用通丝止水螺杆，浇筑完混凝土后，止水螺栓不需要拆除。

通丝螺杆常用规格为M12、M14、M16、M18等等，可以定制，通常情况下5M以下的板墙高度可以使用直径12MM的通丝螺杆，5-7M使用直径14MM的通丝螺杆，这个我们要区别好通丝螺杆内径，耐心听取通丝螺杆厂家的建议。

### 通丝螺杆规格的决定因素

正常很多客户都是很明确工程用通丝螺杆的规格，但遇到特殊的建筑也会产生疑惑，比如有的工地的墙体比较厚，很多客户就认为我这个板墙一定要用M16的通丝螺杆，其实不然，殊不知，使用螺杆的直径是由墙体的高度决定的与厚度是没有关系的。