

遥控快速卷门、雷达快速卷门、上海自动感应门

产品名称	遥控快速卷门、雷达快速卷门、上海自动感应门
公司名称	上海环照门业有限公司
价格	18500.00/个
规格参数	安全等级:A级 产地:上海 品牌:旭日环照
公司地址	上海闵行上海市闵行区景西路1266弄66号
联系电话	86-2164771555

产品详情

安全等级	A级	产地	上海
品牌	旭日环照	门框最大尺寸	3500*4000 (mm)
类型	金库门	水密性	80
抗压强度	70 (Mpa)	摆锤冲击量	90
材质	复合材质	质量等级	特等
风格	简约	开关类型	快速
产品类别	整套门	门框板材厚度	2.0
使用范围	车库	颜色	白色
特殊用途	卷帘		

环照快速门系列产品：环照快速门使用频率：800-1200次/天。环照快速门电机：sew制动电机和aew电磁制动电机，ip54电机0.75/1.5千瓦，220v二相或380v三相电源、50hz，1500转/分。环照快速门控制系统：变频器控制系统，可使门体运行稳定。环照快速门行程系统：光电电子行程或旋转编码器，精确定位，永不磨损。

环照快速门安保系统：门柱底端装有红外线安全保护装置，防止门体下落碰到行人或车辆；安全气囊，触及物体，快速卷帘门门帘立即停止运行或反卷。环照快速门适用尺寸：(w) 5m (以下) x (h) 15m (以下) 环照快速门速度 (可调)：0.8~1.5m/s(上升)，0.4~1.0m/s(下降)。环照快速门适用温度：-30 ~ +70 ；具有防腐、防霉、抗老化、耐磨、阻燃等特点天津快速卷帘门。

环照快速门门体材质：门框、卷轴罩与滑道等材料均为冷扎钢板或不锈钢制作而成，厚度2mm—2.5mm，表面采用防腐喷涂；颜色可选。环照快速门微波雷达：安装在自动门内外的微波雷达（微波位移传感器）发出的超声波接收到移动物体反射回的感应信号，通过电控系统的处理，控制自动门的开关。

环照快速门地磁环感应装置：安装在自动门内外地面的地磁环产生的高频信号，感应到进出金属物体时，产生电磁信号传输到电磁环感应装置，通过处理后控制自动门的启闭开关。也可生产光电及联动互锁

控制方式。环照快速门门帘（颜色可选）：0.8~1.0mm.进口高密度基布，快速卷帘门中间组成为高强度涤纶网布，表面有自洁涂层，抗撕裂度：900n /800n经/纬)

尺寸

国内生产最大规格可做到w7*h7m

开启与关闭速度：0.6-2.0米/秒

门体表面材料

门箱为2.0mm-2.5mm厚的冷轧板钢构。

门帘材料

1.高密度工业基布产地：法国厚度：0.8mm-2.0mm

技术参数：拉伸强度（经/纬）：5700/5100 n/5cm；

撕裂强度（经/纬）：900/80 n；使用温度：-30 ~ +70 ；

防火级别：法国标准nf-p92-503 m2或德国标准din 4102 b1

2.全透明pvc软片厚度：1.5mm-2.0mm

3.控制系统：由高科技的plc和变频器控制

布帘颜色

快速卷门有多种颜色可供选择，如：黄色、白色、兰色、红色、橘黄色或全透明等。透视窗可选矩形或椭圆形，增加了安全性及管理方便性能。

安全性能

桔黄色光电管闪光灯，门开启或关闭时，红灯闪烁以示警告，停电时附有手动遥杆可轻柔开启及关闭；更具有安全性、便利性能。

密封性能

底端装有弹性的pvc基布，它可与各种不平坦地面紧密结合可达万级标准，门柱两侧装有密封毛刷，可减少噪音及增加密封效果。

使用与控制

提供多种手动或自动控制系统以满足用户对门的开启或关闭方式的要求。

按钮拉绳遥控自动地磁雷达光电联动互锁