

西门子PLC模块西门子触摸屏代理商

产品名称	西门子PLC模块西门子触摸屏代理商
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司-西门子总代理商
价格	.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:PLC模块 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢
联系电话	19542938937 19542938937

产品详情

西门子PLC模块西门子触摸屏代理商

浔之漫智控技术（上海）有限公司 上海诗慕自动化设备有限公司

SIEMENS上海诗慕自动化设备有限公司

浔之漫智控技术（上海）有限公司 上海诗慕自动化设备有限公司本公司西门子自动化产品，全新原装，保，优势西门子PLC,西门子屏，西门子数控，西门子软启动，西门子以太网西门子电机，西门子变频器，西门子直流调速器，西门子电线电缆我公司大量现货供应，优势，品质保，德国原装进口

Design

CPU 315-2 DP 安装有：

微处理器;处理器对每条二进制指令的处理时间大约为 50 ns，每个浮点预算的时间为 0.45 μ s。

256 KB 工作存储器（相当于大约 85 K 条指令）；与执行程序段相关的大容量工作存储器可以为用户程序提供足够的空间。作为程序装载存储器的微型存储卡（zui大为 8 MB）也允许将可以项目（包括符号和注释）保存在 CPU 中。装载存储器还可用于数据归档和配方。

灵活的扩展能力;多达 32 个模块，（4排结构）

MPI多点接口;集成的 MPI 接口zui多可以同时建立与 S7-300/400 或编程设备、PC、OP 的 16 条连接。在这些连接中，始终为编程器和 OP 分别预留一个连接。通过“全局

PROFIBUS DP 接口;带有 PROFIBUS DP 主/从接口的 CPU 315-2 DP 可以用来建立高速、易用的分布式自动化。对用户来说,分布式I/O单元可作为一个集中式单元来处理(相同的组态、编址和编程).支持 PROFIBUS DP V1。它了 DP V1 从站的诊断和参数化能力。

Functions

口令保护;用户程序使用保护，可防止访问。

诊断缓冲;诊断缓冲区中可存储zui后 500 个错误和中断事件，其中的 100 个事件可以长期保留。

免的数据后备;如果电源中断，CPU 将所有数据（zui大 128 KB）自动写到 SIMATIC 微型存储卡（MMC 卡）上，从而使数据可以在电压恢复后再次使用，且不会发生改变。

可参数化的特性

可以使用 STEP 7 对 S7 的组态、属性以及CPU的响应进行参数设置：

MPI多点接口;定义站地址

重启动/循环时间特性；zui大循环时间以及负载，以及自检测功能

时钟存储器；设定地址

防护等级；定义程序 and 数据的访问权限

诊断；定义诊断的处理和范围

中断；周期设定

时钟中断;设定起始日期、起始时间和间隔周期

PROFIBUS DP 主站/从站接口;用户定义分布式 I/O 地址

显示功能与信息功能

状态和故障指示；LED 指示硬件、编程、时间、I/O、电池和总线错误以及操作状态（如 RUN（运行）、STOP（停止）和启动）。

功能；可使用编程器显示程序执行中的状态，可以不通过用户程序而修改变量，以及输出堆栈内容。

信息功能；您可以使用编程器以纯文本的形式获取 CPU 存储容量和操作、工作存储器和装载存储器的当前利用率以及当前循环时间和诊断缓冲区内容的相关信息。

集务器)