

# 三防一体弹性防腐防水涂料 食品级接触标准

产品名称	三防一体弹性防腐防水涂料 食品级接触标准
公司名称	祥益防腐（辽宁）有限公司
价格	9.20/千克
规格参数	耐化学腐蚀性:7d无异常 总固含量: 65 山东:山东
公司地址	辽宁省沈阳市沈北新区蒲南路1-27号（1-23-1） （注册地址）
联系电话	86244147 18853354145

## 产品详情

产品简介；

三防一体弹性防腐防水涂料是双组份弹性防腐涂料，涂料具有绿色环保无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好等优点。产品分为底涂、面涂；涂膜中的高分子物质能渗入到基面微细细缝内与基面粘结力强，追随型强，耐候性好，低温不龟裂，优异的抗老化性能，能耐油、耐磨、耐臭氧、耐酸碱侵蚀，涂膜密实，防水层完整，无裂缝，无针孔、无气泡、不透水既具有防腐防水功能又有隔气功能，施工简便，工期短，维修方便，根据需要，可调配各种颜色，质轻，不增加建筑物负载。产品性能符合中国工业建筑防腐蚀设计标准。

产品特点：

- 1、耐高浓度强酸、强碱、盐、工业污水、生活污水、海水、矿物油、溶剂等。
- 2、在腐蚀介质中使用寿命长。
- 3、机械力学性能优良，富有弹性。
- 4、无害、无害、纯净。

5、干湿基面均可施工，机械喷涂和人工涂刷。

6、粘结强度高。

#### 基层处理

1. 三防一体弹性防腐防水涂料待施工基面必须坚固、干净、无粉尘。

2. 基面细小孔隙、砂眼、裂缝必须先行修补抹平。