

现货PARA IXEF 美国苏威 1032/9008 30%增强级

产品名称	现货PARA IXEF 美国苏威 1032/9008 30%增强级
公司名称	墨澜中嘉（东莞市）塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PARA 塑胶原料 型号:1032/9008 包装:原产原包
公司地址	东莞常平麦元村物流大道西段美吉特一期5栋20号
联系电话	0769-87187279 13711820929

产品详情

现货PARA IXEF 美国苏威 1032/9008 30%增强级

PARA IXEF ????? 1032/9008 30%???? ???

1.PARA1002 30% ?????

2.PARA1022 50% ?????

3.PARA1023 50% ??????????????????

4.PARA1025 50% ??????????????????

5.PARA1027 50% ????????????

6.PARA1028 50% ????????????

7.PARA1032 60% ?????

8.PARA1500????????????????? (UL 94 V-O)IXEF 1501 30% ?????

9.PARA1521 50% ?????

10.PARA1524 50% ????????

IXEF ??????

拥有非凡强度和刚度的IXEF 复合物，能够制成非常薄但却非常坚固的结构部件。该材料的拉伸强度和线性热膨胀系数与许多铸造金属

及合金相似。而且结合了低蠕变性和低吸水性，使其成为替代金属的材料。

IXEF 复合物具有非常好的流动特性—即使是玻璃纤维含量高达60%时也一样。这种高流动性使其能够容易充填非常薄的区域，

从而能准确的模塑复杂部件。又结合了材料的强度和硬度，使其达到的翘曲程度. IXEF 复合物提供非常优异的表面光泽性，

特别是对增强级产品而言。其无缺陷的表面不会有任何可见的表面纤维。可见的表面纤维会妨碍喷涂、金属镀膜或对反射率的要求。

该材料可提供多种品级，包括玻璃纤维和矿物填充、填料增强、防火、耐冲击改质剂及着色材料。

打入高速档让您开得更平稳

IXEF 复合物异常优越的强度和硬度，使该材料尤其适合于替换金属在暴露于高载荷、高应力的汽车应用中。它不但可以设计出与

某些压铸金属的强度相似的部件，更进一步的重量更轻、部件更少、成本更低。IXEF 复合物异常优越的表面光泽性非常有利于应用

在离合器油缸和其它有运动部件，它可以使操作更加平滑、安静和有效。此外，该材料在高湿度环境中的低蠕变性和尺寸稳定性，

可使部件始终保持精确的尺寸。

商用机器轴杆的直接注塑

IXEF 复合物有优异的长距离流动性，又具有刚度、强度和低蠕变特性，自然是复印机、打印机和传真机所用送纸轴杆的选择。

使用单一模具，就可以注塑成型带有端齿轮、导辊及其它集成部件的塑料轴杆，终结了采用金属时的二次加工处理，降低了加工成本。

此外，该材料平滑的表面光泽性可帮助降低摩擦并减少磨损高密度的连接器。

主要特点是 强度非常高，与40%PPS比较接近 表面外观好，可以用于外观件 流动性非常好，可以填充很薄的产品。

IXEF polyarylamide树脂由于其玻璃转变温度约为85 C(1850F),提供卓越的弹性聚合物材料.这一特点及其高强度、低蔓延,吸

收低潮,出色地完成使金属材料良好的替代人选很多地区市场。

高弹性：张力系数达24(3480KPSI)(IXEF103235.4823C(730F)高强度：flexural人数高达400MPA(更多58)(IXE FC(730F):

很少蔓延：在变形的不足1%10时50精神(7250更多)500C(1220F),一些成绩.同为玻璃纤维含量,面对阻力优

