

青岛胶州合力力达全电动托盘铲车/CBD系列2T电动搬运装卸叉车

产品名称	青岛胶州合力力达全电动托盘铲车/CBD系列2T电动搬运装卸叉车
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

产品详情

青岛胶州合力力达全电动托盘铲车/CBD系列2T电动搬运装卸叉车

3.货叉升降高度，一般的液压搬运车放到低点的时候高度是85mm、75mm两种，当然也有特殊的低放型手动液压搬运车，低高度甚至能达到35mm。

4.货叉钢板厚度，一般3.0t的车采用的是4mm钢板，标准型的5.0t的手动液压车钢板厚度也要达到8mm以上。

5.轮子材料，手动液压车轮子材料要根据作业地面的状况来选择。地面状况平滑的可以选择尼龙轮子，因为尼龙的轮子相对比较实惠，而且拉着也比较省力。地面状况不好的，可以选择铝合金加聚氨酯的轮子，它们比较耐磨。如果不想太伤地面，比如工厂有些是地坪的地面，不要用尼龙的轮子，应该选用聚氨酯的。

电动搬运车有如下特点:

(1)采用蓄电池和直流电动机作动力，对空气和环境污染程度小，被认为是清洁的动力，适合在室内作业。

(2)由于受蓄电池容量的限制，电动搬运车仅适宜短途搬运，一般认为在200m至1000m内搬运物料的经济效益高。

(3)因驱动功率的储备小，电动搬运车只在坡度不大的场合如机场、车站、仓库等处使用。

(4)电动搬运车的行驶速度较低，一般在15-20km/h之间。

(5)电动搬运车外型尺寸小，转向半径小，操纵简便，维修量少，使用效率较高。