

美国杜邦PA673G30HSL(73G30HSL)

产品名称	美国杜邦PA673G30HSL(73G30HSL)
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:美国杜邦 美国杜邦代理:塑运塑胶集团
公司地址	杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

美国杜邦PA673G30HSL(73G30HSL)

(73G30HSLPA6的加工工艺：干燥处理：由于pa6很容易吸收水分，因此加工前的干燥特别要注意，如果材料是用防水材料包装供应的，则容器应保持密闭。如果湿度大于0.2%，建议在80 以上的热空气中干燥16小时。如果材料已经在空气中暴露超过8小时，建议进行温度为105 ，8小时以上的真空烘干。

熔融温度：230-280 ，对于增强品种为250-280 。

模具温度：80-90 ，模具温度很显著地影响结晶度，而结晶度又影响着塑件的机械特性。 ，

73G30HSL BK261; 黑色

73G30HSL BK416;黑色

73G30HSL NC010;本色

73G30HSL物性表：

73G30HSL BK261; 黑色

>PA6-GF30<

阻燃等级: HB

缺口冲击: 15 kJ/m

热变形温度: 220 ° C

加工方式: 注射成型

材料属性: 30%玻纤 增强 注塑级 热稳定级

符合规定: UL

73G30HSL NC010;本色

缺口冲击: 13 kJ/m

材料属性: 30%玻纤 增强 热稳定级