

码头固定登车桥液压装卸平台产品定制

产品名称	码头固定登车桥液压装卸平台产品定制
公司名称	吴中区胥口科洁机电工程服务部
价格	16000.00/台
规格参数	品牌:沃太VOTAL 产地:江苏苏州 型号:ML
公司地址	吴中区胥口镇上供路288号幢612
联系电话	18913058991

产品详情

大多数企业都配备有装卸货码头，或大或小，这些码头接收和运送货物以及生产原料，而这些区域通常会很繁忙；这就是为什么采取所有措施以确保您的装卸平台安全且高效运行非常重要的原因。

装卸区的设计应具有耐用性并且拥有合理的安全措施以及工作规范，在人员和货物方面确保高水平的安全性、安全性和生产力。装卸码头绝不应危及附近地区来访的卡车司机或公司工作人员的安全。

以下是在设计装卸码头区域时应考虑的一些事项列表，以确保其安全高效：

位置——您的装卸平台的设计应始终牢记方便进入，同时将其与设施的公共入口、其他公共区域和轻型仓库或工业工作区分开。

为防止在您的装卸码头处或附近积水，通道应与装卸码头分开或倾斜，下沉式坡道也应做好排水措施，不然会影响正常使用以及一些辅助设备例如货车限动器、卡车导轨等的使用寿命。

装卸车辆通道——您的装卸平台应配备至少一个从装卸平台本身延伸到停车场的通道坡道，以便从小型和大型送货卡车进行交付。坡道应符合 ADA 无障碍指南，最大坡度为 1:12。

车辆停靠——因为并非所有的取货或送货车辆都具有相同的床高度，根据您的货物吨位和载重要求，至少一个装载区应配备相应的码头板、码头板或码头装卸平台，以帮助弥合码头和拖车车厢之间的距离差以及高度差

车辆误动预防——避免车辆意外离开装卸区并提高装卸码头的安全性；轮挡、车辆约束装置、装卸台灯通信包（包括启停灯）都可以安装。

码头边缘保护- 您的装卸码头边缘应配备码头保险杠和边缘防护装置，以防止对卡车和码头造成损坏。

充足的照明——为每个卡车位置安装充足的照明也很重要，以便为拖车内部提供照明。这确保了快速和安全的装载/卸载。

外部码头门- 架空卷帘门/提升门通常用于保护建筑物外部免受元素的影响，但无论您选择哪种风格的门，请确保它可以在非工作时间完全关闭和锁定。您还应该有一个照明良好的安全门，以允许工人进入。

架空保护——为了提供防风雨保护，建议您在固定登车桥边缘之外提供覆盖物比如说门封门罩，现在常见的门封门罩有三种——机械门封、海绵门封、充气门封，您可以根据自身需求选择不同的产品，具体情况在我的产品列表里面有介绍到，以在装载和卸载操作期间提供保护。可以安装码头密封件和避难所，以增加对元素的保护。

暂存区- 应为您的货物提供建筑物内靠近装卸码头的暂存区/暂存区。

通过在设计装卸码头区域时考虑这些因素，您将为您的人员和货物提供一个更高效、更安全的环境。在设计过程中让材料处理专家参与进来，以确保一切都适合您的操作。