

# 三防一体弹性防腐防水涂料 性能符合相关标准

产品名称	三防一体弹性防腐防水涂料 性能符合相关标准
公司名称	祥益防腐（辽宁）有限公司
价格	8.00/千克
规格参数	耐化学腐蚀性:15d无异常 型号:11 山东:山东
公司地址	辽宁省沈阳市沈北新区蒲南路1-27号（1-23-1） （注册地址）
联系电话	86244147 18853354145

## 产品详情

三防一体弹性防腐防水涂料、防腐，防水、耐磨等物理及机械性能远远优越于其他传统材料，且机器喷涂方式效率高，涂层2秒左右速干不流挂，是重防腐防水行业的热宠。广泛应用于钢构厂房、电力、石化、冶金、钢铁、船舶、建筑外墙保温、机械制造等领域。公司以优质的产品、良好的信誉赢得了广大用户的好评，与全国十几家发电企业、电建公司、石化企业、钢铁冶金公司保持长期供应关系，并欢迎各界客商采用我公司产品及前来我公司考察、指导！、

品牌	祥益	型号	品牌
类型	乙烯树脂防腐涂料	用途	专用埋地管道及设施涂料
按溶剂类型分	水性漆	防霉性	10%无滴落，起泡
贮存稳定性	存储于阴凉处6个月	粘度	1.7cps
比重	2000g/cm <sup>3</sup>	细度	400目
酸值	10%mgKOH/g	柔韧性	80mm
附着力	1.6Mpa	涂刷性	滚涂
冲击强度	30cm	表干时间	1h
耐化学腐蚀性能	7d无异常	耐酸性能	10%不脱落，不起泡
耐碱性能	10%无脱落	耐盐性能	35%不脱落，不起泡
耐盐雾性	25%无碳化	耐湿热型	15%无溶解
耐寒性	-40无脆裂	耐热性	120C° 无异常
耐高低温度变化性	-无异常	耐油性	-10无异常
厂家	祥益防腐材料有限公司		

三防一体弹性防腐防水涂料耐强酸碱；应用于污水池的混凝土墙壁，长期浸没于各种酸碱腐蚀液体或者气体中，如果表层涂层防腐性能不佳，腐蚀情况会越来越严重，造成土层表层脱落，侵蚀到内部结构，造成严重污染，且后期维护成本高，难度大。而三防一体弹性防腐防水涂料耐酸碱聚脲涂料可耐受

大部分酸、碱、盐、油等介质的侵蚀，对混凝土、其他非金属、金属底材均有极强附着力，在污水池、垃圾池、石化管道、化工储罐、电厂水箱等产品中大量应用。