超高分子量聚乙烯托辊，耐磨upe托辊

产品名称	超高分子量聚乙烯托辊，耐磨upe托辊
公司名称	张家口市科诺工程塑料有限公司业务
价格	45.00/kg
规格参数	
公司地址	宣化区顺元综合楼A座3楼
联系电话	13810971546

产品详情

超高分子量聚乙烯是指分子量在300万以上的线性结构聚乙烯，分子量的含义是它不会融化并向液体一样流动，因而加工方法由粉末金属技术衍生。挤压成型是应用于这种树脂最常见的加工工艺，这样生产出来的产品韧性更强。是综合性能最好的工程塑料，其耐磨、耐冲击、耐腐蚀、自润滑、吸收冲击能—这五个性能是现有塑料中最好的，在国际上被称为“ 令人惊异的材料 ”。因此，upe耐磨异形件，如upe托辊，upe滑轮，upe滚轮，upe轴套等。

1、极高的耐磨性能，极低的摩擦系数，不易磨损皮带；
2、优良的自润滑性，不用注油，在恶劣条件下使用不易卡死；
3、具有抗静电，抗阻燃，耐老化，耐化学(酸、碱和有机溶剂)的腐蚀；4、能承受反复冲击、震动；
5、使用环境温度范围为：一140℃～80℃；6、机械性能优异，重量轻，安装方便，不用维修；
7、噪音低(3—7db)运转平稳，寿命长(是金属托辊寿命的3—5倍)。
本产品广泛用于港口，码头的桥岸，场桥，轨道吊，抓斗卸船机，门机等钢丝绳的支托。

性能表：

密度	断裂强度	断裂伸长率	硬度	熔点	热变形温度	膨胀系数	体积电阻	吸水率
0.935	29	350%	40洛氏	136℃	85℃	1.5	1017	＜0.01%

规格：详见图纸

分子量：300--900万左右

颜色：白色/黑色/蓝色/绿色/红色/黄色/橘色 也可依据客户要求定制。　科诺的产品经多年的使用，结果表明，超高分子量聚乙烯托辊在60000h一100000h，转动灵活、阻力小、不损坏皮带、安装方便、不用维修，用户在使用过程中可节约大量的人力物力电力，从而给用户增添了可观的经济效益。

报价仅供参考，有意者请联系13810971546 qq 3537989071
或将图纸发到邮箱：13810971546@139.com，即可获得完整的报价单。

顺祝商祺。