

# 固滨笼厂 河北瑞宏固滨笼实力生产厂家

产品名称	固滨笼厂 河北瑞宏固滨笼实力生产厂家
公司名称	安平县博帅金属丝网制品厂
价格	4.30/平方米
规格参数	尺寸:3*1*1等多种 工艺:双绞合 产地:河北衡水
公司地址	安平县黄城乡政府西邻（经营场所）
联系电话	16631805488

## 产品详情

固滨笼大型生产厂家 固滨笼实力生产商。

固滨笼用途：

- 1.水利渠道,河床及堤坡加固：整体式网箱结构柔韧性,稳固性和防冲刷性能都很强,组成的挡墙可有效的引导河流走向,治理因河水长期冲刷引发的水土流失,泥石流灾害等问题。
- 2.城市园林景观建设：多孔隙网箱结构具有良好的透水性和可植被性,配合箱内石块间存有的淤泥可营造植被,花卉生长环境,十分适合园林景观建设。
- 3.边坡防护：固滨笼加工方式呈多样化,宽幅度的卷网施工简便且成本低,十分适用于边坡防护项目的施工,天然草籽加上雨水的浇灌可在表面形成绿色保护层,防护更固基。

固滨笼基本参数：

(1) 孔径：60\*80mm、80\*100mm、80\*120mm、100\*120mm、120\*150mm

其间双线绞合有些的长度不得小于50mm.以确保绞合有些钢丝的金属镀层和PVC镀层不受损坏。

(2) 丝径：石笼网分三种丝径—网丝、边丝、绑丝

1.网丝的规模在2mm-4mm

2.边丝通常大于网丝，粗0.5mm-1mm

3.绑丝通常小于网丝，常见的以2.2mm居多

(3) 钢丝拉力：不小于包塑石笼网

(4) 外表处理1.电镀锌。上锌量\*高为10g/m<sup>2</sup>。防腐性差

2.热镀锌。上锌量\*高能够到达300g/m<sup>2</sup>。防腐性较强

3.高尔凡（锌铝合金）。这样的分为两种原料，锌-5%铝-混合稀土合金钢丝、锌-10%铝混合稀土合金钢丝。防腐性超强

4.PVC包塑。包塑的厚度通常包1.0mm的厚度，例如：2.7mm包完后为3.7mm。防腐性强

(5) 间隔：在石笼网的长的方向上每一米加上一个间隔

(6) 尺度：可定做

(7) 孔径、丝径所对照的规模包塑石笼网

固滨笼生态结构特点：

1、环保性：生态格网结构不使用任何形式的水泥和混凝土，采取直接干垒的施工方式，大大减少碳排放；

2、生态性：生态格网结构的环境亲和性好，其透水性使水体交换成为可能，增强了水体的自净能力；填充物之间的空隙使植物生长成为可能。生态格网结构中的空隙有利于鱼虾等生物产卵繁衍，维护了生态平衡；

3、柔性：生态格网结构属于柔性结构，能有效抵抗基础的不均匀沉降，而整体结构不受影响；其柔性特征决定了该结构具有良好的抗震性；

4、整体性：生态格网结构是由单元结构连续组装而成，整个结构连成一体，无需设伸缩缝，整个结构坚如磐石。能有效抵抗航道河内可能发生的撞击而结构不会破损；

5、抗冲刷、消能：生态格网结构是由单元结构填充块石而成，因其间存在空隙，能有效消除波浪压力；