

10系统DDF数字配线架全铜、 锌合金头子配置

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 10系统DDF数字配线架全铜、 锌合金头子配置 |
| 公司名称 | 宁波弘福通信科技有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 慈溪市观海卫工业西区 |
| 联系电话 | 13567810509 |

产品详情

10系统DDF数字配线架全铜、 锌合金头子配置10系统DDF数字配线架全铜、 锌合金头子配置

弘福通信DDF数字配线架产品综述：

弘福通信在DDF连接器的结构设计、材料的选择、表面处理、加工工艺及关键工序等许多方面都有自己独特的经验，产品性能稳定、可靠，在中国一、二级线上都有着广泛的使用，生产能力达到每年1万台/架、网上使用超过3万系统。

产品特点：

- 1.系列众多：西门子、爱立信、AT&T、富士通、NEC等制式；75、120欧姆等不同阻抗系列、各种柜架体等多种组合供客户选择；
- 2.性能方面：严格的结构设计、优质的金属、非金属材料、标准镀金以及精湛、严格的工艺确保产品的性能稳定、可靠；
- 3.管理方面：完整科学的的线缆结构，无论中间走线、两侧走线、前后跳线、架间跳线均更符合您的使用习惯，操作更加方便；
- 4.细节方面：完整的接地系统、多样的固定方式、90度旋转的单元体等细节设计，确保客户使用更加方

2. 设备机架：

1)机架高度：2000mm、2200mm、2600mm

2)机架材料：铝型材

3)进缆方式：上进缆、下进缆

4)操作方式：全正面操作

5)机框颜色：世纪黄、电信灰

6)接地方式：铜条

3. 同轴连接器：

1)特征阻抗：75

2)工作速率：2Mb/s、8 Mb/s、34 Mb/s、140 Mb/s、155 Mb/s（部分制式除外）

3)绝缘电阻 $\gt;1000M$ （500VDC）

4)抗电强度：1000V（50HzAC）/min，不击穿、无飞弧

5)接触电阻：外导体 2.5m (压接)，内导体 10 m

6)介入损耗： 0.3dB (50KHz ~ 233MHz)

7)回波损耗： 18dB (50KHz ~ 233MHz)

8)回线间串音防卫度： 70dB(50KHz ~ 233MHz)

9)拉脱力 >50

10)连接器寿命： 1000次

11)材料：黄铜、镀青铜

12)同轴连接器镀金厚度： 2um