

牛舍悬挂塑壳风机安装过程说明百牧定制

产品名称	牛舍悬挂塑壳风机安装过程说明百牧定制
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司销售部
价格	600.00/台
规格参数	品牌:百牧 型号:1100 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区
联系电话	13326367357 13326367357

产品详情

安装前

- 1.安装牛舍风机前，应仔细检查风机是否完好，紧固螺栓是否松动或脱落，叶轮是否与风罩碰撞。仔细检查风机叶片或百叶窗在运输过程中是否变形或损坏。
- 2.在安装和选择出风口环境时，应注意出风口对侧2.5-3M范围内不应有过大障碍物。

安装期间

- 1.稳定安装：在安装过程中，注意风机的水平位置，并将其调整到风机和基础的水平。电机安装后不得倾斜。
- 2.安装风机时，电动机的调整螺栓应放在便于操作的位置。调整皮带松紧度方便。
- 3.安装风机托架时，保持支架和基础平面稳定。可以在风机旁安装角铁加强。

4.风机安装完毕后，检查其周围的密封情况。如果有缝隙，可以用太阳能板或玻璃胶密封。

安装后

1.安装完毕后，检查风机内是否有工具和杂物。用手或杠杆拉出风机叶片，检查有无过紧或碰磨现象，有无妨碍转动的物体，有无异常现象，方可进行试运转。

2.牛舍风机运行中如有振动或电机有“嗡嗡”的异响或其它异常现象，应停机检查，检修后启动使用。