

FLS M9.05电导率监视器 F6.CBW03

产品名称	FLS M9.05电导率监视器 F6.CBW03
公司名称	福州冠信自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:FIP 型号:M9.05 产地:意大利
公司地址	福建省福州市鼓楼区鼓东街道五四路158号环球广场25层15室
联系电话	18650358080 18960974015

产品详情

电气 电源电压：12 - 24VDC \pm 10% (稳压) 2 x 电流输出：- 4-20mA，绝缘，完全可调、可逆 - 大环路阻抗：800 (24VDC) - 250 (12VDC) 2 x 固态继电器输出：- 用户可选择：小值警报、大值警报、窗口警报、正比脉冲、定时脉冲、关闭 - 光隔离，50mA大漏电流，24VDC大上拉电压 - 大脉冲/分钟：300 - 迟滞：用户可选择 2 x 继电器输出：- 用户可选择：小值警报、大值警报、窗口警报、正比脉冲、定时脉冲、关闭 - 机械SPDT触点 - 预期机械使用寿命 (低操作量)：107 - 预期的电气使用寿命 (低操作量)：105 常开/常闭 切换性能5A/240VAC - 大脉冲/分钟：60 - 迟滞：用户可选择

主要特性 宽屏全图形显示器 多色背光显示 机载助手 温度补偿 可自由设置的电导池常数 电导率值、电阻系数值、TDS值 用于温度远程处理的模拟输出 控制外部设备的机械式继电器 可编程警报器使用的固态继电器

M9.05 电导率监视器

产品代码 说明/名称 电线供电 技术 输出 可选择传感器型号 重量 (克)

M9.05.P1 面板安装式电 导率监视器 3/4线 (4-20mA) \times 2 S.S.R. \times 2 机械式继电器RELAY \times 2 C150 石墨电极 C200铂金电极 C300不锈钢电极 550

标准和认证 按照ISO 9001要求制造 按照ISO 14001要求制造 CE RoHS合规性 GOST R