

24芯ODF单元箱全国销售 可加工

产品名称	24芯ODF单元箱全国销售 可加工
公司名称	宁波弘福通信科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业西区
联系电话	13567810509

产品详情

24芯ODF单元箱全国销售 可加工24芯ODF单元箱全国销售 可加工

ODF单元箱产品特点：

- 1、标准单元结构尺寸；19英寸宽度，既可装入配线架机柜，也可该做壁挂安装。
- 2、工艺精良；结构件采用加厚镀锌钝化处理冷轧钢板和表面喷涂工艺，光纤分配盘采用掺杂阻燃材料的塑料材质，轻便灵活，又结实耐用。大径盘绕环设计使尾纤和跳纤的曲率半径每处都保持在40mm以上。
- 3、既可单独装配成光纤配线架，也可与数字配线单元、音频配线单元同装在一个机柜/架内构成综合配线架。具有光缆引入、固定和保护功能，光缆终端与尾纤熔接功能，调线功能和跳纤存储，光缆纤芯和尾纤的存储和保护功能等。
- 4、配线箱内采用抽屉式结构，操作时可抽出，完毕后放回。

性能指标:

环境温度： - 40 ~ + 60

大气压力：70Kpa ~ 106Kpa

相对湿度： 95% (+ 40 时)

光纤连接器插入损耗： 0.3dB

光纤连接器回波损耗PC型： 40dB；UPC型： 50dB；APC型： 60dB

· ODF光纤配线架特点：

· 1.配线箱内采用抽屉式结构，操作时可抽出，完毕后放回。

· 2.采用镀锌处理冷轧钢板和表面喷涂的工艺,光纤分配盘采用掺杂阻烯材料的喷缩材质,轻便灵活,又结实耐用,具有光缆引入,固定和保护功能，光缆终端与尾纤熔接功能，用户可根据实际需求选配单元数量或法兰盘数量

- 3.模块化设计：19英寸标准，单元体及每个模块均可单独取出，方便灵活配置与扩容。
 - 4.易升级：可用作传统的ODF，也可平滑地增加智能化光纤管理功能，且不影响正常的业务通信。
 - 5.易操作和维护：清晰的功能分区方便操作和维护；通过跳纤实现交叉连接，走纤路由清晰，运维管理方便；全正面操作，支持前后及左右并柜安装或靠墙安装，易于安装与维护。
- 宁波品悦通信设备有限公司为加快探索多样文化产业发展模式，推动文化产业集群建设，通信科技项目建设得到省的高度重视，要求达到省级工程（闽江杯）建设标准。宁波弘福通信为通信科技信息化系统提供的端到端综合布线解决方案ODF单元箱，具有高的灵活性和扩展性，充分保障了系统的高带宽、大流量、跨距远等应用需求。ODF单元箱在整个项目的实施过程中，宁波弘福通信凭借突出的技术标准、优异的产品品质、服务理念，获得用户和施工单位的一致认可和好评。