

F6.60.33 FLS

产品名称	F6.60.33 FLS
公司名称	福州冠信自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:FIP 型号:F6.60.33 产地:意大利
公司地址	福建省福州市鼓楼区鼓东街道五四路158号环球广场25层15室
联系电话	18650358080 18960974015

产品详情

F6.60是一种无移动机械部件的流量计，可以用于测量具有导电性的匀质污染液体。F6.60可以提供三种不同的选项：与FLS流量监视器相连的频率输出，长距离传输和PLC连接的4-20mA输出,以及新的可自由设置的体积脉冲输出。F6.60插入型电磁流量计装有USB接口和完整专用软件（可从FLS网站免费下载），可以通过电脑按照特殊的安装要求轻松设置所有参数（例如满刻度和截止参数）。此特定设计可以在DN15-DN600的宽范围管道尺寸内实现精确的流量测量。

主要特性 没有运动部件、无磨损、无需维护 高机械抗冲击力 精确测量污染液体 管道尺寸范围：从DN15 - DN600 流速范围可调整，从0.05 - 8m/s 低压降 用户可设置操作参数 4-20mA、频率或体积测定脉冲输出 可选择双向流量测量 盐水应用（海水等高浓度氯化物）和高温条件的专用版本

环境 存储温度：-30 °C - +80 °C 环境温度：-20 °C - +70 °C 相对湿度：0 - 95%（无结露） 液体条件：- 均质液体、糊剂或料浆，还有固体成份 - 小电导率：20 μS - 温度：PVDF底部版本：-10 °C - +60 °C PEEK底部版本：-10 °C - +150 °C 大工作压力：- 16 bar @ 25 °C - 8.6 bar @ 60 °C

其他配置 数据电缆：用于F6.30与PC电脑连接 (随货免费配送)

调试软件：用于在PC电脑上进行F6.30的调试和输出等操作(随货免费配送—U盘)

订购数据 F6.60.XX电磁流量计

F6.60.33 68.5 CuNi/ PVDF/ EPDM IP65 双向 950 如需现场显示，可另购M9.02变

送器或者模拟量信号读取器 F6.60.34 68.5 CuNi/ PVDF/ FPM IP65 双向 950 如需现场显示，可另购M9.02变送器或者模拟量信号读取器