

FLS 超低流量传感器 ULF03.H.3

产品名称	FLS 超低流量传感器 ULF03.H.3
公司名称	福州冠信自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:FIP 型号:ULF03.H.3 产地:意大利
公司地址	福建省福州市鼓楼区鼓东街道五四路158号环球广场25层15室
联系电话	18650358080 18960974015

产品详情

FLS ULF 超低流量传感器

ULF01.H | ULF03.H 专用 电源电压：5 - 24 VDC \pm 10% (稳压) 电源电流：< 15 mA @ 24 VDC
输出信号：方波/脉冲 K-系数：- ULF01版本：8431脉冲/升 线性范围8 - 100l/h内 -
ULF03版本：3394脉冲/升 线性范围15 - 250 l/h内

ULF型紧凑式超低流量传感器 应与各种腐蚀性无固相液体一起使用。传感器可以通过1/4" GAS螺纹工艺连接件固定在柔软或硬质管道上。转轮传感器可生成与流速成正比的频率输出，变送与处理都很容易。ULF传感器具有从1.5或6l/h (0.0066或0.0264gpm) 开始的两种不同的流量范围。结构材料，POM 或ECTFE (Halar)，具有较高的强度和耐化学腐蚀性。

标准和认证 按照ISO 9001要求制造 按照ISO 14001要求制造 CE RoHS GOST R

ULF0X.X.X 超低流量传感器

ULF03.H.0 霍尔 77mm POM / FPM IP65 6 - 250 l/h 170 ULF03.H.2 霍尔 77mm ECTFE/FPM IP65 6 - 250 l/h 200
ULF03.H.3 霍尔 77mm ECTFE/KALREZ IP65 6 - 250 l/h 200