

RZ普通型中空注浆锚杆 无缝管件

产品名称	RZ普通型中空注浆锚杆 无缝管件
公司名称	重庆无缝管件厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:无缝管件 型号:RZ普通型
公司地址	重庆市巴南区土桥王家坝新溪村
联系电话	023-62596224 13350317720

产品详情

品牌	无缝管件	型号	RZ普通型
别名	-	用途	-
钻孔直径	25 (mm)	钻孔深度	12米以上 (m)
钻孔角度	- (°)	外形尺寸	根据要求设计 (mm)
重量	- (t)	立轴转速	-
钻杆直径	-		

用途	
----	--

在各类地下工程中普遍存在着软弱围岩、断层破碎带等复杂地质条件，给岩锚施工带来了极大的困难，特别是在坍塌严重和需要特长锚杆的情况下，普通的锚杆无能为力。在隧道超前支护、径向支护及各类边坡处理等工程中均能很好地改良围岩，达到理想的支护效果。

主要特点	
------	--

采用良好的厚壁无缝钢管材料、完美快捷的表面螺纹成形工艺以及做工精良的配件，真正实现了自进（钻）式锚杆钻孔、注浆、锚固等功能的统一。

- 1) 锚杆前有穿透力强的合金钻头，在凿岩机的作用下，可以轻易穿透各类岩石。
- 2) 锚杆具有连续的国际标准波形螺纹，可以作为钻杆配合钻头完成钻孔成锚孔。
- 3) 作为钻杆的锚杆体无需拔出，其中空可作为注浆通道，从里至外进行注浆。
- 4) 高效能的止浆塞使注浆能保持较强的注浆压力，充分地充填空隙，固结破碎岩体，高强度的垫板、螺母可以将深层围岩应力均匀地传递到洞壁围岩上，达到围岩与锚杆互为支护的目的。
- 5) 高强度的连接套使自进式锚杆具

有边钻进边加长的特性，可适用于较狭小的施工空间，实现了特长锚杆加固围岩的设计思想。6) 由于该锚杆三位一体的功能使得它在各类围岩条件下施工时，不需套管护壁、预注浆等特殊手法也能形成锚孔并保证锚固与注浆效果。

施工工艺

钻进：采用台车或手持式凿岩机将安装好钻头的锚杆钻进至设计深度。（锚杆如需加长，可用连接套进行联结，然后通过钻机钻进。）卸下钻机，安装止浆塞，将其安装在锚孔内离孔口25cm处。特殊情况如注浆压力较大或围岩太破碎，也可用锚固剂封孔。完全独立的管理平台，不需要租用任何的服务器，可以将期安装在您需要的任何地方。通过快速注浆接头将锚杆尾端与注浆机相连。（推荐使用wjd灌浆泵。）开动机器注浆，待注浆饱满且压力达到设计值时停机。注浆压力根据设计参数和注浆机性能确定。灰砂比参考值：1:0 ~ 1:1，水灰比参考值：0.45:1 ~ 0.5:1。根据设计需要，安装垫板、螺母和堵浆塞。

公司介绍

重钢集团钢管公司无缝管件厂建于1978年，位于成渝高速和川黔高速公路相交的重庆市李家沱长江大桥南桥头，具有30年无缝钢管专业生产历史，10年精密无缝管的生产历史，以及多年锚杆研发和生产历史。主要设备有 50、76无缝钢管生产线各一条及多台冷轧精密无缝管生产设备，精密焊管机组和锚杆生产线。各种检测手段齐全，拥有涡流及超声波无损探伤设备、材料试验机、金相分析仪、化学分析仪、等理化检测设备。主要产品有：石油锅炉、化工等用无缝钢管和精密无缝钢管，近几年我厂利用现有的技术力量延伸产业链，开发出了自进式、涨壳式、中空式注浆锚杆系列产品，广泛用于隧道工程、边坡治理、巷道工程、恢复加固工程。我厂产品除满足重庆市场需求外，远销到全国20多个省市、自治区、出口东南亚。重钢集团钢管公司无缝管件厂生产经营稳步发展，年综合生产能力8万吨，产品质量稳定，信守合同，严格按国际国内标准组织生产，年创销售收入5亿元，利税2000多万元，从1978年起连续30年赢利，1996-1999年连续四年荣获重庆市工业企业50强称号。1995至2008年连续13年被重庆市技术监督局命名为“重庆市质量效益型企业”。