

F3.05.10X 转轮式流量开关 F3.05.04

产品名称	F3.05.10X 转轮式流量开关 F3.05.04
公司名称	福州冠信自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:FIP 型号:F3.05.10 产地:意大利
公司地址	福建省福州市鼓楼区鼓东街道五四路158号环球广场25层15室
联系电话	18650358080 18960974015

产品详情

FLS F3.05 转轮式流量开关

F3.05传感器 CPVC本体：- 10 bar (145 psi) @ 25 ° C - 1.5 bar (22 psi) @ 80 ° C PVDF本体：- 10 bar (145 psi) @ 25 ° C - 2.5 bar (36 psi) @ 100 ° C 黄铜或不锈钢本体：- 25 bar (363 psi) @ 120 ° C

均匀流速

插入式流量计可测量液体的速度。在传感器所处位置上，整个管道横截面积的流速应当保持均匀，这一点至关重要。上游和下游的任何干扰都会影响流动模式。在管道中，管道边缘的液体移动速度比管道中心的液流速慢，因为沿着管壁会产生摩擦力。在一根直管中，流速相近的区域可以通过同心环表示。

管道充满条件

如果管道未充满，则即使流量计完全浸泡在水下，读数也不会准确。计算传感器流速的前提是管道已充满，因此会高估流量。水箱底部的泵机入口或出口不一定确保管道始终充满液体，泵机可能吸入空气，或者在管道清空时可能会困住空气。无论如何，流量计应当始终放置在管道的低点，流量计下游应到有一部分比流量计高1倍内径的管道。