

6XV1830-0EH10现货

产品名称	6XV1830-0EH10现货
公司名称	武汉恒峰华业自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市汉阳区汉阳大道140号闽东国际城4栋A单元9层1室
联系电话	86-02787733301 18971563251

产品详情

联系人：易晓晓15827173466 15927112391 电话/传真：027-87733301 传真：027-87208212 QQ
：1176187131 1135776012

西门子总线电缆6XV1830-0EH10 铝箔、裸金属丝编织双层屏蔽，实心裸铜线导体，2芯并合成对，芯线红绿二色，绿色环保PVC外护套，外观紫色。 Profibus DP 电缆 采用实心裸铜线导体作芯线，加厚铝箔和加密裸金属丝编织层，屏蔽效果好，紫色PVC外护套。具有良好的信号传输性能。6XV1830-0EH10 L2电缆 2芯屏蔽（PROFIBUS总线电缆）（原6XV1830-0AH10已升级为6XV1830-0EH10）符合VDE 0472标准；B类试验（IEC332.1）。带米标识，分100米、200米、500米、1000米木轮包装。
工作参数：单线传输最大规格：1000m，加中继器可延长至10000m

6XV1830-3EH10 SIMATIC NET, PROFIBUS FC 拖缆, PROFIBUS 拖缆, 最大加速度:4 m/s², 至少 3 百万次弯曲次数, 弯曲半径: 约 120mm, 双芯屏蔽线, 按米销售, 最大长度: 8000m, 最小订购量: 20 m (原6XV1830-3BH10已升级为6XV1830-3EH10) 带米标识, 分100米、200米、500米、1000米木轮包装。
工作参数：单线传输最大规格：1000m，加中继器可延长至10000m 联系人：易晓晓15827173466 15927112391 电话/传真：027-87733301 传真：027-87208212 QQ：1176187131 1135776012

西门子(SIEMENS) 6XV1840-2AH10 产品详细信息：使用fc电缆2 x 2可快速、简便地连接到工业以太网 fc rj45 引出插座（10/100 mbit/s）或工业以太网fc rj45 180/90° 接头上，节省时间，专用总线电缆，应用灵活，双层屏蔽电缆和一致的接地方案，网络的抗干扰能力强，不含硅。应用范围：
用于工厂车间中的结构化布线，专用于快速装配，特别适用于汽车行业（如喷漆生产线）技术说明：
电缆规格cat 5e特征阻抗，1-100 mhz时100 ± 15 绝缘电阻 500 m km芯线绝缘pe 1.5 mm工作温度-40 oc到+70 oc运输/贮存温度-40 oc到 +70 oc允许张力 150 n阻燃性能，符合标准ul 1685（csa ft 4）认证ul和ccc

西门子电缆大量现货 产品规格 定货号 Profibus DP
电缆 6XV1830-0EH10 Profibus DP 软电缆 6XV1830-3EH10 Profibus PA

电缆 6XV1830-5FH10 工业以太网电缆 6XV1850-0AH10

联系人：易晓晓15827173466 15927112391 电话/传真：027-87733301 传真：027-87208212 QQ
：1176187131 1135776012