

# 文件柜仪器柜防腐蚀器皿柜试剂实验室通风打孔物理化学药品柜子

产品名称	文件柜仪器柜防腐蚀器皿柜试剂实验室通风打孔物理化学药品柜子
公司名称	山西博文茂业新材料科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	迎泽区铜锣湾国际商务公寓A座
联系电话	13934220145

## 产品详情

铝木药品柜材质说明1.框架:专用

铝合金框架,采用30×38mm,厚1.5mm;[铝合金](#)

型材,表面环氧树脂静电粉末喷涂、高温固化采用高强尼龙件连接组装,不生锈,抗酸碱,耐腐蚀,承重力强。

2.柜体:木质基材采用优质环保型E1级中密度板,厚15mm;双面粘压三聚氰胺防火板,采用高压蒸汽热熔粘贴技术,不起皱,不脱落,全部截面PVC热熔胶防水封边处理。热熔胶采用澳洲"垂顿"牌;具有防腐、防火、防水、防蛀等性能。

3.柜门:木平开门:木质基材采用优质环保型E1级中密度板,厚15mm;双面粘压三聚氰胺防火板,采用高压蒸汽热熔粘贴技术,不起皱,不脱落,全部截面PVC热熔胶防水封边处理。热熔胶采用澳洲"垂顿"牌;具有防腐、防火、防水、防蛀等性能;配模具成型特制PVC暗拉手。

4.玻璃木框平开门:4mm玻璃国标(透明白玻),镶木门框,木质基材采用优质环保型E1级中密度板,厚15mm;双面粘压三聚氰胺防火板,所有板材截面PVC热熔胶防水封边处理,配模具成型特制PVC暗拉手。

5.铰链:采用实验室专用高强尼龙铰链,具有耐酸碱、抗腐蚀、承重力强、可承重75kg以上,耐磨损、不生锈等优良性能,开起5万次以上无损坏。无噪音,不回弹,不折断。

6.地脚:采用不锈钢与尼龙组合一体的地脚,具有抗酸碱,耐腐蚀,防滑减震,高低可调等功能,可调高度30mm-50mm,带防尘套。

7.螺丝:采用尼龙及不锈钢螺丝,牢固优质,且美观耐用。