

唐音 LED 摄影常亮灯 直播补光灯

产品名称	唐音 LED 摄影常亮灯 直播补光灯
公司名称	中山市唐音光电科技有限公司
价格	1700.00/套
规格参数	灯体:含接口 可配:收纳箱 选配:柔光球
公司地址	中山市小榄镇埗西一环镇西路221号四楼之一
联系电话	17322824909

产品详情

特性：防眩，高频无闪烁，照度高，还原性好。用途：录播教室，视频会议室，报告厅，多功能厅，融媒体中心 LB312录播教室防眩LED超薄面板灯44W 300x1200mm

产品分类：LED录播教室灯 产品简介：

1.LB606，防眩LED录播教室超薄面板灯2.功率44W，1米大照度1321Lux3.颜色为珍珠白，适合录播教室，视频会议室，报告厅，多功能厅，融媒体中心等4.采用飞利浦品牌灯珠，色温准，显色指数稳定5.采用欧司朗品牌驱动，安全稳定，寿命长，高频无闪烁，护眼节能6.台湾奇美亚克力导光板，高防眩光菱晶扩散板，光线柔和7.采用优质铝合金边框，强度高，不变形8.产品通过GJ强制性CCC，CE，ROHSRZ9.显色指数 93，色彩还原更真实10.色温4000K/5000K/5600K三种可选11.频闪 1%，非常适合摄影摄像

产品名称：防眩LED录播教室面板灯 型号：LB606 品牌：（ ） 额定功率：44W

显色指数：Ra 93，超高显色指数，色彩更加逼真 色温：4000K/5000K/5600K(三种色温可选)

额定电压：AC 220-240V 50/60HZ 使用寿命：超长寿命50000小时 灯体重量：2.5kg 颜

色：珍珠白 材质：边框铝合金，台湾奇美亚克力导光板，高防眩光菱晶扩散板

外形：正方形 外框尺寸：600mm×600mm 开孔尺寸：580mm×580mm 灯珠：飞利浦 驱动：

OSRAM 出光角度：侧导光方式 光通量：83lm/W，3652lm 功率因数：0.98

频闪波动深度：频闪 1%，非常适合摄影摄像 认证：产品通过CCC/CE/ROHSRZ

安装方式：卡扣嵌入式+平放式，三角龙骨（两种安装方式）工作温度：-20 至50

存放温度：-20 至60 照度：1321Lux/1M、365Lux/2M、190Lux/3M、106Lux/4M、76Lux/5M、51Lux/6M、38Lux/7米