

配麦器

产品名称	配麦器
公司名称	珠海市大航工业自动化技术有限公司
价格	9000.00/台
规格参数	
公司地址	广东省中山市南坦路9号
联系电话	86-076086788708 18028389989

产品详情

高性价比 低电耗---[配麦器](#) 连续配料器的典型应用 大米加工业的大米、稻谷搭配 面粉厂的小麦搭配 啤酒厂麦芽搭配 豆制品厂大豆搭配 连续在线控制物料的流量 [配麦器](#)主要技术参数

称重范围：0.4-15T/H，累计精度优于1%，静态精度0.1%；累计量限值范围：0-99999999T；

电源电压：~220V ± 10%，电源频率：50HZ；环境温度：-10~55，环境湿度：80%；

震动幅度：0.5mm，震动频率：25HZ；通讯接口：RS-485/Modbus 通讯接口（选配）；

允许物料最大粒度 <30mm；安装倾斜度不超过5%。[连续配料器](#)功能特点 1.控制平衡工艺流量；

2.不破坏物料的完整性；3.任意设定流量控制参数；4.累计流量、瞬时流量及设定流量显示；

5.精度高、适应性强；6.自动报警；7.掉电数据自动保护；8.密封设计。[在线配料系统](#)

1.连续配料器是一台独立的闭环控制系统,若干台连续配料器组成一套在线配料系统。2.配料系统可根据用户确定的总量和比例，进行自动控制和调节，任意修改比例参数，也可与用户的上位PC机连接，可实现计算机控制并打印报表。

3.设备内部无机械死角；物料以自由落体方式流动，保障了称量物料的完整性。