

HDPE/台湾台塑/9003高流动性 高刚性 耐应力开裂 耐化学性

产品名称	HDPE/台湾台塑/9003高流动性 高刚性 耐应力开裂 耐化学性
公司名称	江苏硕创新材料有限公司
价格	10.00/1KG
规格参数	台塑:高流动性 9003:高刚性 台湾:耐化学性
公司地址	惠山区洛神路6号
联系电话	15861423873

产品详情

TAISOX HDPE 9003

>HDPE<

聚合物: 共聚物

熔融指数: 0.25 g/10min

邵氏硬度D: 66

缺口冲击: 13 kJ/m

加工方式: 挤出成型

材料属性: 食品接触级 四碳

符合规定: FDA 21 CFR 177.1520 RoHS

材料特性: 高流动性 高刚性 耐应力开裂 耐化学性 乙烯-丁烯共聚物

材料用途: 玩具 工具/零件箱 漂白剂瓶 洗涤剂瓶 机油瓶 鞋楦

规格级别	其它 其它 其它	外观颜色	
该料用途	小型容器、医药用品、清洁剂容器、水土保持网、机油水箱、平板玩具、工具箱鞋楦		

备注说明	特性：耐环境龟裂性佳、成品印刷性佳、耐药品性良好。
------	---------------------------

技术参数

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据
基本性能	密度		ASTM D-1505	0.952
	熔融指数	MI2.16	ASTM D-1238	0.25
机械性能	拉力冲击强度		ASTM D-1822	400
	ESCR		ASTM D-1693	200
	模口膨胀比		FPC	1.52
	艾氏缺口冲击强度		ASTM D-256	13
	夹切厚度		FPC	佳
	拉力断裂伸长率		ASTM D-638	1000
	硬度		ASTM D-2240	66
	拉力降伏强度		ASTM D-638	285
	拉力断裂强度		ASTM D-638	350
热性能	软化点		ASTM D-1525	124
	脆化温度		ASTM D-746	<-70
	熔点		FPC	132