

HDPE/韩国LG/ME2500优良的感官特性 耐应力开裂

产品名称	HDPE/韩国LG/ME2500优良的感官特性 耐应力开裂
公司名称	江苏硕创新材料有限公司
价格	10.00/1KG
规格参数	LG:优良的感官特性 ME2500:耐应力开裂 韩国:HDPE
公司地址	惠山区洛神路6号
联系电话	15861423873

产品详情

LUTENE-H HDPE ME2500

>HDPE<

熔融指数: 2 g/10min

邵氏硬度D: 64

缺口冲击: 10 kJ/m

加工方式: 注射成型 压延成型

材料特性: 优良的感官特性 耐应力开裂

材料用途: 饮料瓶盖 护罩 碳酸饮料瓶盖 瓶盖 热灌装应用 起泡饮料瓶盖

规格级别	其它 其它 注塑	外观颜色	
该料用途	适合做碳酸饮料瓶盖及矿泉水瓶盖的产品		
备注说明	气体渗透率和韧性很好 产品, 商标Lutene		

技术参数

--	--	--	--	--

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据
物理性	密度	23	ASTM D-792	0.952 g/cm ³
	熔融指数	190 /2.16kg	ASTM D - 1238	2 g/10min
	分子量分布	GPC	LG Method	中等
机械性能	挠曲模量		ASTM D-790	8000 kg/cm ²
	断裂伸长率		ASTM D-638	>1000 %
	表面硬度	Shore D	ASTM D-2240	64
	Izod 冲击强度		ASTM D-256	10 kg·m
	屈服拉伸强度		ASTM D-882	280 kg/cm ²
热性能	维卡软化点		ASTM D1525	123 °C
	熔点	10 /min	DSC	131 °C