

金石窑炉保温毯陶瓷纤维毯

产品名称	金石窑炉保温毯陶瓷纤维毯
公司名称	山东金石高温材料有限公司
价格	4500.00/吨
规格参数	
公司地址	山东省淄博市高新技术开发区玉皇山路孙庄附近
联系电话	0533-6120919 15653358915

产品详情

陶瓷纤维毯、硅酸铝保温毯、炉衬平铺毯、陶瓷纤维耐火毯、硅酸铝甩丝毯、陶瓷纤维甩丝毯、耐火纤维毯、陶瓷纤维毯、陶瓷纤维保温毯、硅酸铝纤维毯

产品说明：

各种陶瓷纤维甩丝毯，由甩丝成纤工艺生产的普通型、标准型、高纯型、含锆型硅酸铝纤维棉，经针刺、热定型、纵横切、打卷等工序制成。

同容重、不同厚度的针刺毯，为用户提供了宽阔的选材范围，以获得较佳隔热结构和节能效益。

甩丝纤维毯直径均匀，纤维长，渣球含量低，使其纤维交织程度，抗分层、性能、抗风蚀、柔韧性及抗拉强度等性能均有全面提高，从而提高了针刺毯的应用性能，减少了材料损耗。

甩丝纤维毯不使用任何结合剂，确保产品在各种环境下均具有良好可行性与稳定性。

分类温度：

普通型硅酸铝甩丝纤维毯1050

标准型硅酸铝甩丝纤维毯1260

高纯型硅酸铝甩丝纤维毯1260

高铝型硅酸铝喷吹纤维毯1400（备注高铝型纤维没有甩丝型）

锆铝型硅酸铝甩丝纤维毯1400

含锆型硅酸铝甩丝纤维毯1430

产品特点：

低导热率、低热容量、优良的热稳定性及抗热震性

优良的抗拉强度、优良的隔热、防火、吸音性

典型应用：

工业建材窑炉、加热装置、高温管道壁衬、电力锅炉、气轮机及核电隔热

化工工业高温反应设备及加热设备的壁衬、高层建筑防火、隔热

窑炉炉门、顶盖隔热、高温过滤材质

产品技术性能指标：

产品型号

普通型

标准型

高纯型

高铝型

锆铝型

含锆型

分类温度（ ）

1050

1260

1260

1400

1430

工作温度（ ）

950

1050

1100

1200

1350

颜色

白

洁白

洁白

洁白

体积密度 (kg/m³)

96/128

96/128

96/128

96/128

加热线变化 (%)

950 × 24h -3

1000 × 24h -3

1100 × 24h -3

1200 × 24h -3

1350 × 24h -3

理论导热系数

(w/m.k) (128kg/ m)

0.09(400) 0.176(800)

0.09(400) 0.176(800)

0.09(400) 0.176(800) 0.22(1000)

0.132(600) 0.22(1000)

0.76(600) 0.22(1000)

AL₂O₃(%)

44

46

47 ~ 49

52 ~ 55

45 ~ 46

39 ~ 40

AL₂O₃+ SiO₂(%)

96

97

99

99

Zr₂(%)

5-7

15-17

Fe₂O₃(%)

1.2

1.0

0.2

0.2

K₂O +Na₂O (%)

0.5

0.5

0.2

产品尺寸 (mm)

常用规格7200*610*10-50；其它规格根据用户要求制作

其它产品：陶瓷纤维毯,硅酸铝纤维模块,硅酸铝纤维纸,耐火保温材料,陶瓷纤维板,陶瓷纤维异型件,陶瓷纤维涂料,陶瓷纤维折叠块,陶瓷纤维棉,陶瓷纤维绳,陶瓷纤维布,陶瓷纤维带,高温粘结剂,高温远红外辐射涂料,陶瓷纤维锚固件,陶瓷纤维浇注料,莫来石砖,一级高铝砖