

1200 台车式电阻炉

产品名称	1200 台车式电阻炉
公司名称	河南奥菲达仪器设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	台车进出:电动 炉门开启:电动 温控:智能数显
公司地址	河南省郑州市二七区马寨工业区
联系电话	0371-60226305 17324818886

产品详情

1200 台车炉，台车式电阻炉，台车炉，电动台车炉

台车式电阻炉(0 ~ 1200)主要用于模具钢、工具钢、合金钢结构钢及各种特钢的铸件、锻件的退火、球化退火处理。用于大型钢结构焊接件、压力容器时效、去应力退火。用于轧辊、高锰钢衬板、磨球等的退火、正火、淬火、回火等热处理，可用于如下特钢的轧制件、锻件热处理。

产品特点

- 1、台车为电机驱动，进出方便快捷；
- 2、炉衬材料采用复合结构，四周为节能型的进口陶瓷纤维材料，底部为高温耐火砖，可承受较大重量；
- 3、加热元件为优质电阻合金带，四面加热，温场均匀；
- 4、顶部设有排烟通道，方便杂质、腐蚀性气体排出，而不影响设备使用寿命；
- 5、升温速度快 高达20 /min，也可精确控制0.5 /min
- 6、按钮机械寿命不低于20万次（1200次/小时）
- 8、选配奥菲达智能控制系统，采用高分辨率触摸屏和温度控制模块，对工艺温度曲线进行全程监控、操作，记录、存储，存储时间长达1200天；

技术参数

参数名称 单 型号

	位	RT-45-12	RT-65-12	RT-75-12	RT-90-12	RT-150-12
额定功率	KW	45	65	75	90	150
额定电压	V	380				
高温		1200				
工作温度	1100					
相数	相	三				
炉膛尺寸	L	900	1500	1800	2000	
	W	500	600	800	1000	
	H	700				
炉膛材料		纤维	纤维			
加热元件		0Cr27AL7Mo2	0Cr27AL7Mo2			
升温速率	/min	0-20				
控温精度	±1					
程序仪表		40段	40段			
大装载量	Kg	450	2500	4500		
选配件						

智能远程控制系统

备注 以上技术参数仅供参考，想进一步了解设备详细的技术参数，请与我公司相关人员联系，设备的订购与实物的参数为准。