

# 欧标方矩管现货定制

产品名称	欧标方矩管现货定制
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	5770.00/吨
规格参数	执行标准:EN10025 材质:S235JR/S355JR 产地:江阴
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

## 产品详情

欧标方矩管现货定制方管表面处理方法：1、上海创歌和大家分享无缝方管想要使除锈效果到达理想的效果，需求依据合金管外表的硬度，原始锈蚀水平，请求的外表粗糙度，涂层类型等来选择磨料，单层，二层或者是三层聚涂层，要想到达理想的除锈效果，需求采用钢砂和钢丸的混合磨料。由于钢丸有强化钢外表的作用，钢砂有刻蚀钢外表的作用。2、除锈等级，关于无缝方管常用的类，类，酚醛类等防腐涂料的施工工艺，普通请求的都是将合金管外表到达近白级，经过理论得出的证明是，用这种除锈等级简直能够除掉一切的氧化皮，锈还有其他的污物充沛的满足了防腐层和合金管的附着力请求，而放射除锈工艺能够用较低的费用就能够稳定牢靠的使质量到达近白级的条件。3、无缝方管在放射处置之前，除去了合金管外表的油脂和积垢，还能够用加热炉对管体预热至40-60摄氏度，使合金管的外表坚持枯燥的状态，由于合金管外表是不含油脂等污垢的，这样能够加强除锈的效果，另外，枯燥的合金管外表也是有利于钢丸，钢砂和锈和氧化皮的别离的，这样就会使才除锈后的合金管外表愈加的干净。4、无缝方管想要取得较好的平均清洁度和粗糙度的散布，磨料的粒径和配比的设计是相当重要的，由于粗糙度太大是很容易形成防腐层在锚纹尖峰处变薄的，同时会由于锚纹太深，就容易在防腐的过程中构成气泡，严重影响着防腐层的性能。欧标方管尺寸表：欧标方管型号：20x20mm---800x800mm欧标矩管型号：20x30mm---600x800mm欧标方管厚度：S355JRH、S275JR、S235JR、S275JRH、S275J0H、S235JRH、S355JR欧标方矩管型号表：欧标方管规格材质表,过磅执行标准欧标矩形管规格 数量（支）  
材质 产地 欧标方管 60\*60\*4-6 S275JR/S355JR 现货欧标方管 80\*80\*4-8 S275JR/S355JR  
现货欧标方管 100\*100\*4-8 S275JR/S355JR 现货欧标方管 120\*120\*5-12 S275JR/S355JR 现货欧标方管  
140\*140\*5-12 S275JR/S355JR 现货欧标方管 150\*150\*5-16 S275JR/S355JR 现货欧标方管 160\*160\*5-16  
S275JR/S355JR 现货欧标方管 180\*180\*5-16 S275JR/S355JR 现货欧标方管 200\*200\*5-16 S275JR/S355JR  
现货欧标方管 250\*250\*5-16 S275JR/S355JR 现货欧标方管 300\*300\*5-16 S275JR/S355JR 现货欧标方管  
350\*350\*5-16 S275JR/S355JR 现货欧标方管 400\*400\*5-16 S275JR/S355JR 现货欧标方管规格表：欧标方管  
100\*50\*4-10 S275JR/S355JR 现货欧标方管 120\*60\*4-12 S275JR/S355JR 现货欧标方管 140\*60\*4-16  
S275JR/S355JR 现货欧标方管 150\*70\*4-16 S275JR/S355JR 现货欧标方管 180\*80\*4-16 S275JR/S355JR  
现货欧标方管 200\*100\*4-16 S275JR/S355JR 现货欧标方管 250\*100\*4-16 S275JR/S355JR 现货欧标方管  
250\*150\*4-16 S275JR/S355JR 现货欧标方管 300\*150\*4-16 S275JR/S355JR 现货欧标方管 400\*200\*4-16  
S275JR/S355JR 现货欧标方管 400\*300\*4-16 S275JR/S355JR 现货欧标方管 500\*300\*4-16 S275JR/S355JR 现货YS/  
T32—2X4.2锌精矿中Zn、S、FSiOPCu、As、CSn、SAGNHg的测定按GB/T8151.1~GB/T8151.15的规定进

行。3锌精矿中238U、226R、232T4K的测定按GB的规定进行。4锌精矿的粒度测定，用孔径为15 μ m的标准筛进行筛分。验规则5.1检查和验收锌精矿运到需方就近的车站或码头，由需方技术监督部门负责验收。欧标方矩管现货定制