

低VOC高冲击POM 台湾宝理 TF-10LV

产品名称	低VOC高冲击POM 台湾宝理 TF-10LV
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	.00/个
规格参数	性能:低VOC高冲击 型号:TF-10LV 3:物性参数
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号
联系电话	13688946070

产品详情

低VOC高冲击POM 台湾宝理 TF-10LV

销售POM|M140-L1 良好的流动性。 熔体流动速率:12 g/10min密度:1.4 g/cm³成型收缩率:1.9 %缺口冲击强度:5.7

销售POM|M90 中等粘性，用于管道、薄膜。 熔体流动速率:9.0g/10min密度:1.41 g/cm³吸水率:0.75 %成型收缩率:2 %缺口冲击强度:5.7

销售POM|GC25A 25%玻纤， 密度:1.58 g/cm³吸水率:0.8 %成型收缩率:0.4 %弯曲强度:160 MPa弯曲模量:8700 MPa。

7供应塑胶原料POM美国杜邦500P高粘度

8供应塑胶原料POM美国杜邦900P高粘度

9供应塑胶原料POM美国杜邦500CL耐磨级

10供应塑胶原料POM美国杜邦500AL高粘度

11供应POM美国杜邦500T超韧级

12供应POM美国杜邦107UV抗紫外线