

供应畜牧养殖场15吨饲料塔及料线

产品名称	供应畜牧养殖场15吨饲料塔及料线
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	5800.00/套
规格参数	品牌:百牧 型号:3-30 产地:山东
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

产品详情

储料塔的装料也是一项很重要的工作。工作方便，使用可靠。国外有采用气流输送和用塞盘式输送机输送等几种形式。国内有的采用低流量高压力的脉冲气流输送。料塔性能特点：

独特的外形擘画，分前后构造，外形为纺锤状，既防雨防潮，又利于下料。通体可使塔体吸热率大大降低，丰富巧妙的力学构造外形，实用且美观大。

料塔仓壁用有张力的钢材制成，且经过电镀涂层处理，使用寿命长。

40°料塔仓顶为料塔提供了更大的强度和容量，还可防雨水进入料仓。

料塔底部漏斗形状设计，为饲料输送提供条件。

活动仓盖，可在地面上对料仓进行开启、关闭和锁住操作。

料塔侧梯有防滑设计，不仅安全可靠，还方便观察、安装、维修料塔。镀锌料塔生产全部采用自动机

械化大型设备和精密模。

自动化养殖料塔安装：

- 1.料塔整体有镀锌板组装完成。但分为上锥，中锥，下锥三部分。在装配中要求边边相扣，内边粘贴防水双面胶，粘贴要均匀，不能内漏与外漏，断续粘贴。
- 2.料塔体螺丝装配要求：上锥体螺丝固定要求丝帽在塔体内壁，外壁佩戴防水垫圈。中锥螺丝固定要求丝帽在内壁，外壁佩戴防水垫圈。下锥螺丝固定要求丝帽在外壁，外壁佩戴防水垫圈。上锥口，下锥口螺丝固定要求丝帽在内壁，外壁佩戴防水垫圈。料塔支腿螺丝固定要求丝帽在内壁，料塔和塔腿中间佩戴防水垫圈。
- 3.观察孔安装标准：观察孔在料塔外壁装配，配戴橡胶垫片，螺丝固定在料塔内壁，外壁佩戴防水垫圈。
- 4.安全防护栏标准：圈体装配平衡，挡片装配垂直。整体螺丝固定丝帽在外壁。螺丝固定紧密，无松动。
- 5.料塔拉盖装配标准：滑轮固定灵活，塔盖易开，易关。关闭后密封严实，上盖螺丝固定丝帽在内壁，外壁佩戴防水垫圈。链接部分（含：螺丝固定）采用涂抹防水结构胶。
- 6.底角用化学螺丝固定，转洞后用气筒处理洞内灰尘后方化学药（消）水，螺丝固定时要用电钻旋转丝杆进入合适高度。等待30分钟后固定压紧。

料塔是目前养殖户要经常使用的上料工具，目前主要以镀锌料塔为主，它的组成主要包括的：料管、送料绞龙、驱动电机、送料料斗、料盘、感应器、控制设备等。青州百牧机械，具有丰富的研发能力，是生产国内镀锌料塔、养鸡料塔、畜禽料塔、散装料塔等料塔设备的厂家。目前料塔的市场占有率在北方推广比较普及，受到用户的好评。料塔的日常方法：1.内壁机械光滑处理，卸料顺畅不残留。2.内壁早晚温差不结露水，确保饲料不发霉。3.热镀锌隔热性佳，日晒不产生高温破坏饲料营养素。镀锌板料塔的使用给我们带来了很大的方便，如果您有需要，欢迎和我们联系，镀锌板料塔供应商，我们的料塔一定是您极好的选择。