

耐高温热稳定POM 韩国工程 F20-03 BK

产品名称	耐高温热稳定POM 韩国工程 F20-03 BK
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	.00/个
规格参数	性能:耐高温热稳定 型号:F20-03 BK 3:物性参数
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号
联系电话	13688946070

产品详情

耐高温热稳定POM 韩国工程 F20-03 BK

韩国工程POM FG2020L 耐磨

韩国工程POM FG2025K 良好的抗蠕变 高刚度 中等耐热性 中粘度 25%玻纤增强

韩国工程POM FG2030 良好的抗蠕变 高刚度 中等耐热性 中高粘度 30%玻纤增强

韩国工程POM FL2020 耐磨,增强级,阻燃级 PTFE润滑剂 (20%) , 润滑 , 低摩擦

韩国工程POM FT2020 高刚性 , 尺寸稳定性良好 , 低翘曲性 , 共聚物 , 中低粘度

出售POM|MT24U01 低粘度 , 熔体流动速率:24 g/10min密度:1.41 g/cm³吸水率:0.65 %成型收缩率:1.8 %断裂伸长率:17 %。

出售POM|MT24F01 PTFE润滑剂 , 熔体流动速率:30.24 g/10min密度:1.44g/cm³断裂伸长率:25 %。