

深圳欧标矩形管跟国标方矩管区别分类

产品名称	深圳欧标矩形管跟国标方矩管区别分类
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	5380.00/吨
规格参数	执行标准:EN10025 材质:S235/S275/S355 产地:江阴
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

产品详情

莆田欧标矩形管跟国标方矩管区别欧标方管规格：1/2”~24”

欧标方管厚度：S355JRH、S275JR、S235JR、S275JRH、S275J0H、S235JRH、S355JR TEL：SCH05~SCH160

欧标方管标准：DIN EN 10210 (Europe) Hot finished structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels

DIN EN 10219 (Europe) Cold formed welded structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels

欧标方管证书：CE EN10210-1:2006 CE EN10219-1:2006 CE EN10204.3.1 CE

EN10204.3.2欧标方管尺寸表：美标/欧标/澳标/英标 方管 现货 资源 表品名 规格

材质 产地 方管 60*60*4-6 A36/S275/G300 美欧英澳 方管

80*80*4-8 A36/S275/G300 美欧英澳 方管 100*100*4-8 A36/S275/G300

美欧英澳 方管 120*120*5-12 A36/S275/G300 美欧英澳 方管

140*140*5-12 A36/S275/G300 美欧英澳 方管 150*150*5-16 A36/S275/G300

美欧英澳 方管 160*160*5-16 A36/S275/G300 美欧英澳 方管 180*180*5-16

A36/S275/G300 美欧英澳 方管 200*200*5-16 A36/S275/G300

美欧英澳 方管 250*250*5-16 A36/S275/G300 美欧英澳 方管 300*300*5-16

A36/S275/G300 美欧英澳 方管 350*350*5-16 A36/S275/G300 美欧英澳 方管

400*400*5-16 A36/S275/G300 美欧英澳 矩形管 100*50*4-10 A36/S275/G300

美欧英澳矩形管 120*60*4-12 A36/S275/G300 美欧英澳 矩形管 140*60*4-16

A36/S275/G300 美欧英澳 矩形管 150*70*4-16 A36/S275/G300 美欧英澳矩形管

180*80*4-16 A36/S275/G300 美欧英澳矩形管 200*100*4-16 A36/S275/G300

美欧英澳 矩形管 250*100*4-16 A36/S275/G300 美欧英澳 矩形管 250*150*4-16

A36/S275/G300 美欧英澳 矩形管 300*150*4-16 A36/S275/G300 美欧英澳矩形管

400*200*4-16 A36/S275/G300 美欧英澳 矩形管 400*300*4-16 A36/S275/G300

美欧英澳矩形管 500*300*4-16 A36/S275/G300 美欧英澳冶金矿产：ITmk3工艺（第三代煤基直接

复原工艺）由神户制钢和美国Midrex公司联合开发，既能够复原铁矿石，又能够处理冶金厂发生的粉尘，以及其它含铁、铬、锌的冶金废弃物等。该工艺以粉矿、含铁粉尘和喷吹煤粉为质料，运用造/压球机等设备制成球团或团块，在135~145 的加热条件下完结复原、渗碳及熔融反响，并对排出的渣、铁进行别离 [6]。DRyIron工艺是由美国MRE公司与罗杰钢公司（RSC）联合开发的煤基直接复原工艺，能够用来处理收回钢铁厂含锌粉尘。莆田欧标矩形管跟国标方矩管区别