

阻燃地埋铜芯铝芯电缆电力电缆ZR-YJVZR-YJVPZR-YJV22

产品名称	阻燃地埋铜芯铝芯电缆电力电缆ZR-YJVZR-YJVPZR-YJV22
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂-销售部
价格	6.80/元/米
规格参数	产地:河北 品牌:天联
公司地址	河北廊坊大城县
联系电话	16631618811 16631618811

产品详情

产品名称：ZA-RVV (ZRRVV ZRVVR RVVZ) RVVZ22 通信电源用阻燃软电缆

通信电源用阻燃软电缆标准：YD/T1173-2001

产品型号：ZA-RVV (ZRRVV ZRVVR RVVZ) 通信电源用阻燃软电缆

ZA-RVV22 (ZRRVV22 ZRVVR22 RVVZ22) 通信电源用阻燃钢带铠装软电缆

通信电源用阻燃软电缆是适用于通信局(站)及高层建筑等电源的输、配电系统可用于架空、管道、室内电缆沟、地下直埋。

阻燃性能

在规定试验条件下，试样被燃烧，在撤去试验火源后，火焰的蔓延仅在限定范围内，残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的特性。

额定电压

额定电压是电缆设计和电性能试验用的基准电压。

额定电压用 U_0 、 U 表示，单位为V。

U_0 --任一绝缘导体和"地"(电缆的金属护层或周围介质)之间的电压有效值。

U --多芯电缆或单芯电缆系统任何两相导体之间的电压有效值，

当用于交流系统时，电缆的额定电压应至少等于所使用电缆系统的标称电压。该条件均适用于 U_0 和 U 值

当用于直流系统时，该系统的标称电压应不大于电缆额定电压的1.5倍。时间是对企业产品质量的验证，拒绝【短头线】【非标线】等，一些列不合格产品是我们对产品质量要求的一贯标准

让客户安全的使用我们的产品也是我们的至高无上的追求