

500克600克700克加厚A级高弹尼龙丝白色黑丝耐磨劳保手套

产品名称	500克600克700克加厚A级高弹尼龙丝白色黑丝耐磨劳保手套
公司名称	临沂德曼迪商贸有限责任公司
价格	33.00/付
规格参数	辉宏:昂辉 山东:平邑 山东:高密
公司地址	兰山凤凰广场凤凰之星
联系电话	18306509121

产品详情

1.棉纱手套

很多人都认为劳保手套指的就是棉纱手套，为什么会有这种认知呢，那是因为棉纱手套可以说是日常使用多的手套了。它具有结实耐用、透气舒适的特点，被广泛用于各行各业，所以人们也会把它泛称为劳保手套。

2.一次性橡胶手套

一次性手套是用橡胶制成的一类手套，它的使用范围也比较广，像食品、医疗、美容等行业，就比较盛行一次性橡胶手套，如果需要操作工厂的精密机器，可以使用无粉橡胶手套操作。

3.涂层手套

涂层手套分类复杂，根据手套芯材质、浸胶方式、浸胶材质等，能组合出各种不同类型的手套。像近年来广泛使用于建筑施工行业的丁腈浸胶劳保手套，就是属于涂层手套，它既有丁腈的弹性耐磨耐用，又有棉纱手套的透气舒适感。

4.布/皮质手套

布手套一般指的是用帆布布料制作的手套，结实耐用，适合仓储物流、搬运作业等环境。皮手套是指用牛皮、猪皮等材质做成的手套，而焊接手套是在皮手套的基础上，加入了耐高温防火线车缝的特殊，在

焊接、高温等工况环境下能高效隔热，保护手部安全。

劳保用品防护手套选用的注意事项手套选择的合适与否，使用的正确与否，都直接关系到手的健康。选适合于不同工作场所的手套。对于有标准的，应选择符合标准的防护手套;对于尚未制定标准的，应根据防护要求到生产厂家或商店，选购合适的防护手套。选用和使用手套，应注意以下事项：

- 1.防护手套要选择大小合适的手套。手套尺寸要适当，如果手套太紧，限制血液流通，容易造成疲劳，并且不舒适;如果太松，使用不灵活，而且容易脱落。
- 2.防护手套种类繁多，应根据用途来选用。首先要明确防护对象，然后再仔细选用，得误用以免发生意外。
- 3.防护手套绝缘防护手套，在每次使用前必须仔细进行外观检查，并且用吹气法向手套内吹入气体，在手套的袖口部用手捏紧防止漏气，观察手套是否会自行泄漏。如果检查手套无漏气处，即可作卫生手套使用。对绝缘手套稍有破损时依然可以使用，但应在绝缘手套外面再罩上一副纱或皮革手套，以保证安全。
- 4.防护手套天然橡胶制手套使用时不得与酸、碱、油类长直接接触，并应防止尖锐物件穿刺。用完后清洗凉干，手套内外撒上滑石粉后，妥善保管，在保管中不得受压、受热。
- 5.防护手套所有橡胶、乳胶、合成橡胶制手套的颜色必须均匀，手套除手掌部要求偏厚外，其他部分薄厚要相差不多，表面要光滑(为防滑在手掌面部制成条纹或颗粒状止滑花纹者除外)在手掌面部不允许有大于1.5mm的气泡存在，允许有轻微皱皮但不得有裂纹存在。
- 6.防护手套绝缘手套除按规定选用外，经一年使用期后应复验电压强度，不合格者不应再作绝缘手套使用。