

耐水解抗氧化POM 美国泰科纳 C2521

产品名称	耐水解抗氧化POM 美国泰科纳 C2521
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	.00/个
规格参数	性能:耐水解抗氧化 型号:C2521 3:物性参数
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号
联系电话	13688946070

产品详情

耐水解抗氧化POM 美国泰科纳 C2521

供应POM 美国杜邦 111P 坚韧级高粘性，抗水解

供应POM 美国杜邦 100TL 高粘度，加1.5%铁氟龙

供应POM 美国杜邦 500AF 高粘度，加20%铁氟龙

供应POM 美国杜邦 100T 坚韧级 高粘性

赛钢/聚甲醛/Ticona/美国赫斯特/Celanese/德国赫斯特/Acetal/德国泰科纳/Celcon/美国泰科纳/Hostaform/POM CF802物性：密度1.47，线性收缩率0.017cm/cm，拉伸模量3.1GPa，Izod缺口冲击4.8kJ/m²，体积电阻率3ohm-cm，1.8MPa热变形温度100，静电保护，阻燃，通用，加工参数：机筒1段温度 机筒2段温度 机筒3段温度 机筒4段温度 使用三段式螺杆，进料段长10倍于直径，压缩段长5倍于直径，计量段长5倍于直径。长径比为20:1。小型注塑机压缩比为2:1，大型注塑机压缩比为3:1模具温度 熔融温度 干燥温度80-100，干燥时间3小时注射压力60-120MPa保压压力60-120MPa背压 <=0.5MPa热加工温度