

# 高韧性挤出级POM 美国泰科纳 M90 BK

产品名称	高韧性挤出级POM 美国泰科纳 M90 BK
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	.00/个
规格参数	性能:高韧性挤出级 型号:M90 BK 3:物性参数
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号
联系电话	13688946070

## 产品详情

高韧性挤出级POM 美国泰科纳 M90 BK

POM日本宝理M270-36

POM日本宝理M270-38

POM日本宝理M270-44 BK

POM日本宝理M270-45

POM日本宝理M270-48

POM日本宝理M270LV

POM日本宝理M270S

POM日本宝理M40

赛钢/聚甲醛/Ticona/美国赫斯特/Celanese/德国赫斯特/Acetal/德国泰科纳/Celcon/美国泰科纳/Hostaform/POM GB25加工参数：1.8MPa热变形温度105℃，机筒1段温度 机筒2段温度 机筒3段温度 机筒4段温度 使用三段式螺杆，进料段长10倍于直径，压缩段长5倍于直径，计量段长5倍于直径。长径比为20:1。小型注塑机压缩比为2:1，大型注塑机压缩比为3:1模具温度 熔融温度 干燥温度80-100℃，干燥时间3小时注射压力89.98-140MPa保压压力89.98-140MPa背压 <=0.5MPa热加工温度 特性：密度1.62，线性收缩率0.015-0.016cm/cm，拉伸模量3.7GPa，Izod缺口冲击0.427J/cm，低收缩，低翘曲性，玻璃微珠填充25%，共聚物，抗冲击。用于薄壁部件。注塑成型。CelconGB25，GB25，GB25，Ticona，

