

CBB60 耐高温出线 电容

产品名称	CBB60 耐高温出线 电容
公司名称	浙江圣航实业有限公司
价格	1.00/PCS
规格参数	品牌:STSAIL 型号:CBB60 介质材料:有机薄膜
公司地址	中国 浙江 台州市 台州滨海工业园区海丰路2118号
联系电话	86 0576 88819555 13586098980

产品详情

品牌	STSAIL	型号	CBB60
介质材料	有机薄膜	应用范围	补偿
外形	圆柱形	功率特性	中功率
频率特性	中频	调节方式	固定
引线类型	同向引出线	允许偏差	±5 (%)
耐压值	450 (V)	标称容量	1~100UF
损耗	0.002	额定电压	450 (V)
额定电流	--- (A)		

特点: 产品稳定性好、耐冲击电流、过载能力强、损耗小、绝缘电阻高、额定工作寿命长、自愈性能优异、内置阻燃环氧树脂灌装安全可靠、电容器无毒无泄漏和液体材料, 利于环境保护等特点。

可用于冰箱、空调、交流电动机、水泵、发电机、清洗机、家用电器、电子产品等等。

技术参数 : 容量范围: 4 μ f ~ 100 μ f 容量偏差: ±5% 额定电压: 250v ~ 450vac

额定频率 : 50/60hz 使用温度范围: -25 ~ +80 损耗角正切值 : 0.002

引出端间耐电压 : ac 1.6un 5s 无击穿引出端与外壳耐电压 : ac 2000v 10s 无击穿绝缘电阻 : cr 3 μ f
30000m cr 3 μ f 7500s