

# 儿童体重秤升降身高体重测量仪HW-S6

产品名称	儿童体重秤升降身高体重测量仪HW-S6
公司名称	河南乐佳电子科技有限公司
价格	15800.00/台
规格参数	品牌:乐佳利康 型号:HW-S6 适用范围:卫生院幼儿园体检中心
公司地址	郑州市高新技术开发区红松路36号院龙鼎一期209
联系电话	86-182-03652601 18203652601

## 产品详情

卫生院、幼儿园儿童体重秤升降身高体重测量仪HW-S6，儿童升降式身高体重测量仪，可自动测量身高、体重、体型指数BMI、体型胖瘦提示；测量过程中实时监测头顶位置，测量杆自动降速，轻触头顶，原路返回，避免头发引起的误差，测量更加舒适，整机人性化设计，同步测量数据清晰语音播报；高亮LED数码显示，显示屏可旋转90°便于数据读取，不受外界光线和视角影响；

各分项检测功能技术指标：

### 一、身高/坐高测量：

\*方式: 采用步进电机的转速和位置控制测量身高。

性能：不受环境的温度与湿度影响，位置误差非常小，且不累积，避免头发引起的误差。可控制正向/反向转动，测量过程中实时监测头顶位置，测量杆自动降速，测量更加舒适。

身高测量范围：55-175cm 分度值：0.1cm；

坐高测量范围：30-120cm 分度值：0.1cm

### 二、体重测量：

方式：中国航空工业公司高精度平衡梁式压力传感器测量体重

性能：具有偏心负载功能，灵敏度高，测量快速，耐疲劳寿命长

范围：1-200kg 分度值：0.1kg

### 三、体型指数：

性能：国际通用体格指数(BMI)，自动计算，指示体型（偏瘦、正常、偏胖、肥胖）

### 四、显示方式

\*主显示屏LED显示，显示屏能同时显示身高、体重、BMI体格指数、体型（偏瘦、正常、偏胖、肥胖），待机状态显示日期、时间、室内温度；显示屏可180°旋转，方便多角度查看测量结果。

### 四、基本属性：

结构：整机人性化设计，冷板冲压成型，表面静电喷塑，底盘非铸铁，结实耐用，外形美观，耐腐蚀，耐冲击。

电源电压:交流（照明电）110V-240V,50HZ 直流（蓄电池）12V ± 10%

数据传输：标准RS232通讯接口可对接单位体检系统，测量数据上传，传输数据性能稳定，免费提供串口协议。

功耗:待机时功率： 8 W 测量时功率： 12 W

工作环境：温度： - 10 ~ + 40 湿度： < 85 %

外形尺寸:MAX:55(L) × 33(W) × 235(H)cm

附件: 使用说明书、电源线、数据线、保修卡、合格证等

乐佳HW-S6（HW-700S）型儿童体重秤可升降身高体重测量仪,电子儿童身高体重秤。HW-S6新款升降身高体重测量仪，儿童智能体检仪器，儿童成长发育体测设备。

身高测量仪方式：高精度升降探测器；测量范围60-160CM.

体重测量方式：高精度测重压力传感器；测量范围0.1-120KG.

HW-700S型身高体重测量仪技术参数:

:

具备ISO9001质量体系认证

具备第二类医疗器械经营备案凭证

出口欧盟CE认证

省级科技型中小企业证书

高新技术企业证书

身高体重测量仪软件著作权登记证书

商标注册证

操作方式：自动机械升降触碰式，全自动一体测量，同步语音显示打印一体；

身高测量方式: 身高采用自动机械升降触碰式，不受外界环境影响测量精度，测量准，自动测量。

体重测量方式：中国航空工业公司高精度平衡梁式压力传感器测量体重，灵敏度高，测量准快速；

整机冷板冲压成型，表面静电喷塑，抗氧化，防磨损，底盘非铸铁，结实耐用。