

济南市GRC构件—济南外墙GRC构件—济南成品GRC构件—盛莱建材

产品名称	济南市GRC构件—济南外墙GRC构件—济南成品GRC构件—盛莱建材
公司名称	单县盛莱建筑材料厂
价格	40.00/米
规格参数	品牌:盛莱建材 型号:定制 产地:单县
公司地址	单县莱河镇庞楼村
联系电话	13791482909

产品详情

盛莱建筑材料厂生产各种济南grc构件，外墙grc构件，欧式构件，grc构件、定制异型构件、艺术围栏、产品众多，欧式罗马柱、欧式门窗套线、各种檐线、阴角线、腰线、欧式山花、花瓶柱及各种雕塑。产品具有：高强、抗冲击韧性好、质轻、耐腐蚀、抗渗、抗裂性能好、耐水、耐火、可塑性能好等诸多优点。广泛的用于新建外装饰，旧楼改造，外墙造型挂板，园林绿化浮雕等。

公司主要产品为玻璃纤维增强水泥制品(glass fibre orced cememt简称grc制品)。本品采用抗碱玻纤和特种低碱水泥及细河沙、内配结构钢筋、再加其它特殊添加剂混合制成的一种新型无机复合材料制品。具有质量轻、强度高、抗冲击力强、防水、内含预埋件、安装方便、价格低廉等优点。本装饰水泥构件可广泛用于同级别墅、高尚住宅、酒店、公寓、商厦、写字楼、俱乐部等特殊造型的民用与工业建筑外立面装饰和内庭装饰及园林造景。

欧式构件的安装事项和质量标准

欧式构件质量有哪些标准?安装时需要注意哪些事项，以及安装完后需要避免哪些问题? 欧式构件安装要求横向平整、竖向垂直、整体上线、花饰组对完整、曲线圆滑流畅，构件表面无污染、缺损。

第二、grc构件安装节点对位准确，防止因埋件错位导致构件强扭就位，产生安装应力而日久变形。

第三、grc构件连接点必须连接---，不得遗漏。螺栓连接必须带紧拧紧。

第四、grc构件接头顺畅，接缝小于10 mm。 第五、grc竖向构件应避免将上部构件层层叠压在底部构件上，而应将每一截构件单独悬挂安装在墙体上。

欧式构件主要特点：不变型、不龟裂、耐风化、耐酸碱、抗老化、安装简单、牢固等特点。济南grc构件材料组成·水泥：通常用于grc中的水泥主要有快硬硫铝酸盐水泥、低碱度硫铝酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、白色硅酸盐水泥。·纤维：grc材料中使用的纤维必须是耐碱玻璃纤维，种类包括耐碱玻璃纤维无捻粗纱、耐碱玻璃纤维短切纱、耐碱玻璃纤维网格布。欧美要求grc中使用的玻璃纤维含量不低于16.5%，中国要求在使用普通硅酸盐水泥时含量不低于16.5%。·聚合物：通常添加的聚合物为丙乳，即乳液。·外加剂：通常可选择性地加入减水剂、塑化剂、缓凝剂、早强剂、防冻剂、防锈剂等外加剂:当制品中含

有钢质增强材料或钢质预埋件时，不得使用氯化钙基的外加剂。·其他材料：可以选择性的添加一些火山灰质活性材料，有利于提升grc制品的综合性能，例如强度、抗渗、耐久等。济南grc构件生产工艺喷射工艺、预混喷射工艺、预混浇筑工艺、注模工艺、布网工艺、缠绕工艺等。每种生产工艺都有其各自的特点，适用于制作不同的产品，当然所使用的设备也有所不相同。·喷射工艺喷射工艺是好的制造grc制品的，包括手工喷射和自动喷射。20世纪70年代初英国建筑研究院bre先用此制造玻璃纤维增强水泥grc制品。不管是手工喷射还是机械喷射，喷射工艺都需要经过训练的操作人员和设备。操作的正确与否很大程度影响到grc制品的强度和耐久性。对于喷射工艺而言，玻璃纤维以二维乱向随机分布于水泥砂浆之中，纤维的有效利用率高，产品的各项物理性能也较好。·预混工艺预混工艺是将短切玻璃纤维和水泥砂浆基体共同搅拌，形成均匀的玻璃纤维水泥混合料，然后通过浇筑或喷射的制成产品。根据成型的不同，预混工艺可分为预混浇筑工艺和预混喷射工艺。预混浇筑工艺与预制混凝土制品的工艺相类似，在浇筑过程中常常会辅以震动工序。济南grc构件grc环境装饰制品篇 现在用于建筑装饰物中其产品有：grc幕墙装饰、grc欧式装饰构件、grc环境装饰制品、grc线条、grc装饰线条、grc外墙装饰线条、grc砂岩、grc罗马柱、grc罗马宝瓶、grc假山假树、grc仿木亭桥、grc窗套、grc花瓶护栏、grc门套、grc巨型浮雕、grc花盆、grc门楣、grc饰花、grc外墙板、grc罗马瓶宝瓶系列、grc葫芦瓶、grc工艺品、grg装饰造型、grg灯盘、