不锈钢化工顶入式搅拌器

产品名称	不锈钢化工顶入式搅拌器
公司名称	山东乾众自动化设备有限公司
价格	17000.00/台
规格参数	
公司地址	山东省德州市经济技术开发区袁桥镇崇德五大道中傲集团院内2号车间（注册地址）
联系电话	18253494450

产品详情

化工顶入式搅拌器为什么会出现零件松动现象

1、在拆卸顶入式搅拌器凸缘连接器的时候，使用弹簧垫片的能阻止螺母返现旋转，起到防松作用，一般情况下在螺纹连接都能满足自锁的条件，拧紧后螺母与螺栓头部等支撑面摩擦起到防松作用，载荷和工作温度变化不大时，螺纹连接后不会自动松脱。

2、化工搅拌器螺纹式的阻力是来自于螺旋的纹路，螺纹能够在狭小的空间里轻松的获取很大的抗力。

3、有时在冲击震动的作用下，或者在高温或温度变化较大的情况下，螺纹连接中的预紧力和摩擦力会逐渐减小，导致连接失败。螺纹连接一旦失败，将会严重影响顶入式搅拌器的正常工作，严重时会造成事故。

4、根据工作原理的不同，防松动方法为摩擦防松，机械防松，零件防松，涂胶防松等，其中经常用到的是摩擦防松和机械防松。