


长城25号变压器油165KG200L闭口钢桶润滑油

产品名称	长城25号变压器油165KG200L闭口钢桶润滑油
公司名称	郑州金海石化有限公司
价格	2415.00/桶
规格参数	型号:25# 品牌:长城 比重:0.87
公司地址	郑州经济技术开发区航海东路1405号4楼402室
联系电话	86 0371 66881733 13803812129

产品详情

型号	25#	品牌	长城
比重	0.87	闪点	153 ()
40 运动粘度	9.395 (cSt)	粘度等级	25
倾点	-27 ()		



长城牌变压器油是由深度精制的矿物基础油和精选的抗氧化剂组成，不含pcb(聚氯联苯),适用于变压器、油浸开关以及其它电气绝缘设备的绝缘冷却作用。本产品按照低温性能分为10、25、40、45 四个牌号。

应用行业 电力行业

性能特点

优异的电绝缘性，有效防止电场下放电现象产生

良好的抗氧化安定性，有效防止酸性物质及油泥的产生

良好的热传导性，确保变压器铁芯和线圈得到有效冷却

技术规格

产品符合以下规格：

gb 2536-90

q/sh303 535—2009

iec 60296—2003

应用范围

适用于电压等级330kv及以下的变压器以及有类似要求的电气设备，作为绝缘冷却介质

包装规格：165kg/钢桶

如何对变压器油进行管理？

变压器油其实不是润滑油，它是一种要求特殊的液体电器绝缘材料。它的特殊性之一是外界微量杂质(如水分、尘埃、纤维、表面活性物质等)的侵入将明显改变油的电器绝缘能力(如耐电压下降、介质损耗因数升高等)，这就要求生产、运输、储存要有特别措施。特殊性之二是它被加入到变压器中后要与各种固体绝缘材料和其它构件的表面相接触，变压器油的组分与各种固体绝缘材料(如清漆、纸板、橡胶、油漆、粘合剂等)相容性如何，也将改变油的电器绝缘性能，这就要求变压器生产商要对所有在变压器内部使用的材料弄清是否与变压器油有相互溶解性(有溶解性则油质变差)，固体绝缘材料是否清洁干燥(微量水分会在油和固体绝缘材料之间吸入与放出、尘埃会影响耐电压与介损)。

所以变压器油的管理不仅仅是油品生产商的事，它贯穿销售及使用的过程。生产、运输、储存、装卸过程中使用的容器、储罐、管线、泵浦乃至采样器、样品瓶等都要达到三个字的要求：“专、干、净”。专就是专用；干就是干燥；净就是洁净。

不遵“三字经”，企业损失巨大：

变压器油因人为原因引起损失

某企业的物料管理人员有章不循，擅自用装内燃机油槽车装变压器油，造成介损明显升高，企业经济损失巨大。

变压器油因天气原因造成的影响

在江南地区的春末夏初黄梅季节，变压器油耐电压常不合格，这是什么原因呢？原因只有一个，空气湿度大，气温较高，变压器油吸收水分也增加，油罐内壁挂有水分，油中含水量也增加。水分不单使耐电压下降，介损也会升高。

