

天津真空开启式管式炉

产品名称	天津真空开启式管式炉
公司名称	河南奥菲达仪器设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	炉膛:陶瓷纤维 加热原件:电阻丝 温控:智能数显
公司地址	河南省郑州市二七区马寨工业区
联系电话	0371-60226305 17324818886

产品详情

天津管式炉，天津开启式管式炉，天津真空管式炉，管式炉

真空管式炉，具有合理的性能设计，集多项功能于一身，安全性，可靠性，实用性均达理想效果。

- 1、温度1100℃，加热区为300mm。
- 2、炉体采用双层炉壳结构，双层炉壳之间装有风机，可以快速升降温，炉壳表面温度低。
- 3、炉管采用高纯石英管、两端采用SUS304高真空法兰密封。
- 4、炉膛材料采用优质的进口氧化铝多晶纤维真空吸附制成，与传统硬质炉膛材料电炉相比节能性明显提高，具有较强的抗骤冷骤热性，加热炉膛由上下两部分组成，其中上部分炉膛可整体向后翻转110°，方便取放实验物料、更换炉管。加热元件采用瑞典康泰尔电阻丝。
- 5、电炉温度控制系统采用人工智能调节技术，仪表控制精度为±1℃，具有PID调节、模糊控制、自整定能力并可编制各种升温程序，具有超高温报警功能，具有热电偶损坏断电功能，具有内置参数密码控制功能。
- 6、升温速度 30℃/min（建议升温速度 10℃/min），可编写30段自动升温程序，可控硅控制，配备数显LED电压表、电流表,选用K型热电偶。
- 7、可选配RS-485通讯接口，数据管理软件，具有无纸记录历史数据和升温曲线，校正温度偏离误差的功能，可以管理多台设备和远程故障诊断分析。
- 8、多种安全防护设计，安全性能好，使用寿命长。
- 9、电炉可以抽真空、通气氛，真空度可以达到10pa（机械泵），如果需要更高真空度可以选择分子泵，

达到 6.67×10^{-3} pa。

10、炉体尺寸：500x620x710mm（深x宽x高），重量：70kg。

标准配置：

- 1、304不锈钢法兰1套
- 2、密封圈4只
- 3、炉塞 4只
- 4、炉勾 1把
- 5、说明书、保修卡、合格证 1套
- 6、石英管 1支